



Doblador de Tubo Conduit / 3/4" Pared Delgada / 1/2" Pared Gruesa / Pedal Antideslizante / Hierro Nodular

SKU: SYS-112606 Marca: SURTEK Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$459.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Doblador de tubo conduit diseñado para instalaciones eléctricas industriales y comerciales. Fabricado en hierro nodular que proporciona alta resistencia al impacto y al desgaste prolongado. Incorpora pedal antideslizante que permite aplicar fuerza controlada durante el proceso de doblado, reduciendo el esfuerzo del operador y mejorando la precisión del ángulo obtenido. La base con rosca NPT permite acoplar manerales de diferentes longitudes según el radio de curvatura requerido. Compatible con tubo conduit de 3/4' pared delgada, 1/2' pared gruesa y 1' pared delgada, ofreciendo versatilidad para diversos calibres de instalación eléctrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño reforzado con pedal antideslizante<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Base roscada NPT para maneral ajustable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Fabricado en hierro nodular duradero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatible con tubo conduit 3/4' y 1'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Adecuado para tubo 3/4' pared delgada y 1/2' gruesa</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro de tubo: 3/4'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tubo conduit 1' pared delgada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tubo conduit 3/4' pared gruesa<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tubo 3/4' pared delgada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tubo 1/2' pared gruesa</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Hierro nodular<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones (An x L x Al): 6.60 x 30.00 x 12.20 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Base roscada NPT<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Doblador de tubo conduit</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pedal antideslizante para mayor control de doblado
Característica 2	Base roscada NPT para maneral ajustable según necesidad
Característica 3	Hierro nodular para resistencia al desgaste industrial
Característica 4	Compatible con tubo 3/4" pared delgada y 1/2" gruesa
Característica 5	Diseño reforzado para operación de alta frecuencia
Característica 6	Compacto: 6.60 x 30.00 x 12.20 cm para transporte fácil