



Doblatabos Hidráulico / Capacidad 12 Toneladas / Dados 1/2" a 2" / Rodillo Ajustable / Cuerpo Hierro Fundido

SKU: SYS-DT12 Marca: SURTEK Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$6,179.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Doblatabos hidráulico de uso profesional para trabajo pesado en construcción e instalaciones industriales. Equipo con capacidad de 12 toneladas que permite doblar tubos y varillas de 1/2' a 2' de diámetro mediante sistema hidráulico de operación manual. Incluye seis dados intercambiables para distintas medidas estándar y rodillo ajustable que facilita el control preciso del ángulo de doblez requerido. Fabricado con cuerpo de hierro fundido para resistencia a condiciones de obra. Diseño ergonómico orientado a reducir la fatiga del operador durante jornadas prolongadas de doblado continuo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad de doblado: 12 toneladas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango de diámetro: 1/2' - 2'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Dados incluidos: 1/2', 3/4', 1', 1 1/4', 1 1/2', 2'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Rodillo: Ajustable para doblez preciso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material del cuerpo: Hierro fundido resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Ajuste de ángulos: Múltiples posiciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación: Tubos y varillas de construcción</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Capacidad: 12 toneladas<li style='padding: 6px 0;'>Diámetro a doblar: 1/2' - 2'<li style='padding: 6px 0;'>Dados: 6 medidas intercambiables<li style='padding: 6px 0;'>Rodillo ajustable para precisión de ángulo<li style='padding: 6px 0;'>Ajuste de ángulos múltiples</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas / Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Cuerpo: Hierro fundido resistente<li style='padding: 6px 0;'>Diseño ergonómico<li style='padding: 6px 0;'>Operación hidráulica manual<li style='padding: 6px 0;'>Manejo simple sin esfuerzo excesivo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Doblatabos hidráulico principal<li style='padding: 6px 0;'>Dado 1/2'<li style='padding: 6px 0;'>Dado 3/4'<li style='padding: 6px 0;'>Dado 1'<li style='padding: 6px 0;'>Dado 1 1/4'<li style='padding: 6px 0;'>Dado 1 1/2'<li style='padding: 6px 0;'>Dado 2'</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doblado preciso con rodillo ajustable para ángulos específicos
Característica 2	6 dados intercambiables: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2"
Característica 3	Cuerpo de hierro fundido para durabilidad en trabajo pesado
Característica 4	Operación hidráulica de 12 toneladas sin esfuerzo manual
Característica 5	Ajuste de ángulos múltiples para distintos tipos de tubos y varillas
Característica 6	Diseño ergonómico que reduce fatiga en jornadas prolongadas