



Doblatubos Manual / 1/2" Pared Delgada / Radio de Doblado 4" (100 mm) / Hierro Nodular / Base Roscada para Maneral

SKU: 12-50-TUL Marca: TULMEX Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$573.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Doblatubos manual diseñado para trabajo profesional en instalaciones eléctricas con conduit de pared delgada de 1/2". Fabricado en hierro nodular de alta resistencia mecánica, ofrece durabilidad superior en condiciones de uso intensivo. El pie extendido proporciona mayor palanca al operador, reduciendo la fatiga en trabajos repetitivos. Incluye marcas de ángulos grabadas que permiten ejecutar dobleces precisos sin necesidad de herramientas de medición adicionales. La base roscada está preparada para acoplar un maneral estándar, facilitando la adaptación a las preferencias del usuario. Acabado con pintura electrostática que protege contra la corrosión y el desgaste en entornos de obra.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistente fundición de hierro nodular<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Largo pie para mayor palanca<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Pintura electrostática de larga duración<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño robusto para uso rudo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Base roscada para sujetar maneral<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Marcas de ángulos para múltiples operaciones<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ligero para manejo fácil y trabajo rápido<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Incluye manual con tablas e indicaciones para dobleces</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conduit compatible: 1/2" pared delgada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Radio de doblado: 4" (100 mm)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Marcas de ángulos: Integradas para múltiples operaciones<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Manual incluido: Tablas e indicaciones para distintos dobleces</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Hierro nodular<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acabado: Pintura electrostática de larga duración<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 1.2 kg<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño: Robusto para uso rudo, ligero para manejo fácil</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Doblatubos 1250TUL<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Manual de operación con tablas de dobleces</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fundición de hierro nodular para alta resistencia al desgaste
Característica 2	Pie extendido que aumenta la palanca y reduce el esfuerzo del operador
Característica 3	Pintura electrostática que prolonga la vida útil en ambientes de trabajo rudo
Característica 4	Marcas de ángulos integradas para dobleces precisos sin mediciones adicionales
Característica 5	Diseño ligero que facilita el manejo y acelera las operaciones de doblado
Característica 6	Base roscada compatible con maneral estándar (no incluido)