



Doblatabos Manual / Hierro Dúctil Fundido / EMT 3/4" e IMC 1/2" / Ángulos 10° a 60° / Pedal Ancho Antideslizante

SKU: 51609 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$2,176.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Doblatabos manual de hierro dúctil fundido de alta resistencia, diseñado para instalaciones eléctricas profesionales que requieren dobleces precisos en tubería conduit EMT de 3/4" e IMC rígido de 1/2". El cabezal incorpora símbolos y marcas fundidos en relieve que facilitan la alineación rápida de tubos para ejecutar dobleces ensillados, en paralelo y estándar con exactitud repetible. Incluye marcas graduadas para ángulos de 10°, 22.5°, 30°, 45° y 60° con sus respectivos factores de desplazamiento, eliminando cálculos manuales en campo. La compatibilidad con tecnología angle setter permite estandarizar ángulos de doblez entre operarios, reduciendo variabilidad y tiempo de instalación. El pedal ancho con superficie antideslizante proporciona estabilidad durante la operación de doblez, minimizando fatiga en trabajos de alta repetitividad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Hierro dúctil fundido de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad: EMT 3/4" e IMC rígido 1/2"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Marcas de ángulo: 10°, 22.5°, 30°, 45°, 60° con factores de desplazamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tecnología: Compatible con angle setter para dobleces precisos repetidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Pedal: Ancho con superficie antideslizante<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipos de doblez: Estándar, ensillados y en paralelo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Origen de fabricación: Estados Unidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad: EMT 3/4"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad: IMC rígido 1/2"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulos marcados: 10°, 22.5°, 30°, 45°, 60°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Factores de desplazamiento: Integrados en marcas<li style='padding: 6px 0;'>Tipos de doblez: Estándar, ensillado, paralelo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Hierro dúctil fundido de alta resistencia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Marcas: Símbolos fundidos en relieve<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pedal: Ancho con superficie antideslizante<li style='padding: 6px 0;'>Gancho: Superficie antideslizante<li style='padding: 6px 0;'>Origen: Fabricado en Estados Unidos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad / Accesorios</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Angle setter: Compatible (cat. 51612, patente pendiente)<li style='padding: 6px 0;'>Mango doblador: Compatible con cat. 51427</div></div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación de conduit eléctrico en pared delgada y gruesa</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hierro dúctil fundido de alta resistencia para durabilidad extrema en obra
Característica 2	Marcas de ángulo fundidas en relieve para alineación rápida de conduit
Característica 3	Compatible con angle setter para dobleces precisos y repetibles
Característica 4	Pedal ancho con superficie antideslizante para mayor estabilidad operativa
Característica 5	Diseñado para dobleces ensillados y en paralelo sin herramientas adicionales
Característica 6	Factores de desplazamiento integrados para cálculo de compensación directo