



Soporte de interruptor basculante / Doble / 250 VCA / 15 A / 18 AWG / 0.82 m (2.7 ft)

SKU: RSB2 Marca: ALTRONIX Categoría: Botones de Salida

\$373.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>El soporte de interruptor basculante RSB2 aloja dos interruptores basculantes para el control de encendido y apagado de la red eléctrica en instalaciones profesionales. Diseñado específicamente para integrarse con carcasas y gabinetes Altronix, este soporte garantiza una instalación precisa y segura. Su construcción robusta permite el manejo de cargas de hasta 250 VCA y 15 amperios, con soporte para cable calibre 18 AWG. Es la solución ideal para aplicaciones de control eléctrico en centros de datos, salas de telecomunicaciones y gabinetes de seguridad.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;*>Alojamiento para dos (2) interruptores basculantesControl de encendido y apagado de red eléctricaCompatibilidad con carcasas AltronixDiseño a medida para gabinetes AltronixClasificación eléctrica: 250 VCA, 15 ASoporte para cable calibre 18 AWGConstrucción ultra resistente para entornos exigentes<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Capacidad de interruptores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>2 interruptores basculantes</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Voltaje nominal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>250 VCA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Corriente nominal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>15 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Calibre de cable soportado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>18 AWG</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Carcasas y gabinetes Altronix</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Función principal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Encendido/apagado de red eléctrica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Diseño</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>A medida para gabinetes Altronix</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Aplicaciones recomendadas</div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;*>Centros de datos y salas de servidoresGabinetes de control de seguridad y CCTVInstalaciones de telecomunicacionesSistemas de gestión de energía en edificiosInfraestructura crítica de red eléctrica</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control seguro de encendido y apagado de red eléctrica
Característica 2	Compatibilidad con carcasas y gabinetes Altronix
Característica 3	Clasificación eléctrica 250 VCA a 15 amperios
Característica 4	Soporte para cable calibre 18 AWG
Característica 5	Diseño a medida para instalación precisa
Característica 6	Construcción robusta para entornos profesionales