



SKU: UH3240 Marca: ATEN Categoría: Accesorios

\$3,264.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Modelo: RYJ45-100W
Descripción: El dock multipuerto USB-C UH3240 de ATEN es una solución de expansión profesional diseñada para estaciones de trabajo híbridas. Con 11 puertos esenciales, ofrece conectividad completa para displays, periféricos y almacenamiento. Soporta resolución 8K (7680x4320) en modo single view o dual 4K (3840x2160) en modo extendido, con capacidad de refresh rates de hasta 120 Hz. Incorpora tecnología USB Power Delivery 3.0 para carga de hasta 100W y transferencia de datos USB 3.2 Gen 1 a 5 Gbps. Su construcción en aluminio y diseño compacto lo hacen ideal para espacios de trabajo con limitaciones de espacio, siendo compatible con sistemas Windows, macOS, iOS, iPadOS y Android.

Especificaciones técnicas:

- Puertos:** 11 puertos de expansión para displays, periféricos, red y almacenamiento: 2x HDMI 2.1@120Hz en modo single view o dual 4K (3840x2160) @ 60Hz en modo extendido; 1x USB Power Delivery 3.0 con carga passthrough hasta 100W; 1x USB 3.2 Gen 1 con velocidad de transferencia 5 Gbps; 1x Ethernet RJ45 Gigabit para conectividad de red estable; 2x Lector tarjetas SD y MicroSD integrado; Chasis aluminio compacto: 22 x 4 x 1.6 cm (8.66 x 1.57 x 0.63 in).
- Compatibilidad:** multiplataforma: Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android.
- Especificaciones técnicas:**
 - Display:** flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;
 - Alimentación:** USB PD 3.0; Hasta 100W passthrough;
 - Datos USB:** USB 3.2 Gen 1; 5 Gbps;
 - Lector SD:** Lector MicroSD;
 - Materiales / Dimensiones:** Aluminio; 22 x 4 x 1.6 cm (8.66 x 1.57 x 0.63 in);
 - Compatibilidad:** Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android;
 - Conectividad host:** Conexión principal al equipo;

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión 11 puertos para estaciones híbridas
Característica 2	Video 8K@120Hz single o dual 4K@60Hz extendido
Característica 3	Carga rápida PD 3.0 hasta 100W passthrough
Característica 4	Transferencia datos 5 Gbps USB 3.2 Gen 1
Característica 5	Ethernet Gigabit para conectividad cableada estable
Característica 6	Construcción aluminio compacto alta durabilidad