



Domo Central de Repuesto / Color Ámbar / Policarbonato UV / Compatible con Barra X67A / Uso Industrial

SKU: Z67-DMA Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Accesorios - Refacciones

\$219.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Domo central de repuesto diseñado para integrarse directamente con la barra de luces modelo X67A. Fabricado en policarbonato con resistencia a la intemperie y a la radiación UV, garantiza durabilidad prolongada en entornos industriales expuestos a condiciones ambientales adversas. El color ámbar proporciona alta visibilidad para aplicaciones de señalización de alerta, alarmas técnicas y protocolos de seguridad operativa. Su diseño permite el reemplazo rápido sobre sistemas existentes sin requerir modificaciones estructurales, reduciendo los tiempos de inactividad en infraestructura crítica. Compatible con múltiples variantes cromáticas para adaptarse a distintos códigos de señalización establecidos en plantas industriales, centros de datos y sistemas de emergencia.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con barra de luces modelo X67A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fácil instalación en sistema existente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color ámbar para señalización efectiva<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material resistente a intemperie y UV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material resistente a intemperie y UV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño para máxima durabilidad y rendimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Opciones disponibles en múltiples colores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modelo: Z67DMA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Ámbar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Policarbonato<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: Barra de luces X67A</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Comunes</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistemas de alarma<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Señalización de emergencia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicaciones industriales</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Opciones Disponibles</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Z67DMA: Color ámbar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Z67DMB: Color azul<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Z67DMR: Color rojo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Z67DMW: Color claro</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Repuesto directo para barra de luces X67A sin modificar instalación
Característica 2	Policarbonato resistente a intemperie y radiación UV prolongada
Característica 3	Color ámbar de alta visibilidad para señalización de alerta
Característica 4	Intercambio rápido que minimiza tiempo de parada operativa
Característica 5	Diseño robusto para condiciones industriales exigentes
Característica 6	Disponible en ámbar, azul, rojo y claro para distintos protocolos