



Domo de Reemplazo / Color Ámbar / Policarbonato Resistente / Mini Barra X606

SKU: Z606-DA Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Accesorios/Refacciones

\$156.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Domo de reemplazo diseñado para integrarse con la mini barra de señalización modelo X606. Fabricado en policarbonato de alta resistencia al impacto, este componente está optimizado para aplicaciones de seguridad vial, emergencia y entornos exteriores críticos. El color ámbar garantiza máxima visibilidad en condiciones de baja luminosidad o climatología adversa. Su geometría dimensional precisa asegura un ajuste mecánico estable que previene filtraciones de humedad y oscilaciones durante el desplazamiento del vehículo. La distribución óptica del domo permite una emisión luminosa homogénea sin interferencias ni zonas de sombra.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color ámbar para visibilidad óptima en carretera<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fácil instalación en mini barra modelo X606<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material resistente a impactos exteriores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cobertura uniforme de iluminación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones precisas para ajuste seguro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Policarbonato duradero para entornos extremos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Modelo: Z606DA</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Color: Ámbar</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Policarbonato</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Aplicaciones</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones: Seguridad y emergencia, aplicaciones críticas, entornos exteriores</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Resistencia</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material principal: Policarbonato resistente a impactos</p></div></div><div style='margin: 0 auto; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Propiedades: Resistencia estructural para condiciones extremas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visibilidad óptima en carretera con luz ámbar de alto contraste
Característica 2	Instalación directa sin modificaciones en mini barra X606
Característica 3	Policarbonato de alto impacto para condiciones extremas
Característica 4	Cobertura luminosa uniforme sin puntos ciegos de iluminación
Característica 5	Ajuste dimensional preciso que elimina vibraciones y desplazamientos
Característica 6	Resistencia estructural para aplicaciones de seguridad y emergencia