



Domo IP / 2 Megapixel / Lente 2.8 mm / 108° FOV / HDMI 1080p / IR EXIR 98 ft / WDR 120 dB / PoE / IP42 / IK10

SKU: DS-2CD2126G2-IMS Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$4,009.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Cámara domo IP de 2 megapíxeles diseñada para despliegues profesionales en centros comerciales y entornos de vigilancia que requieren monitoreo en tiempo real sin necesidad de equipos adicionales. Integra salida HDMI nativa 1080p para conexión directa a monitores, facilitando la visualización inmediata sin depender de clientes de software ni decodificadores externos. Su lente fijo de 2.8 mm proporciona un campo de visión amplio de 108°, ideal para cobertura de áreas extensas con un solo dispositivo. La tecnología IR EXIR garantiza iluminación uniforme hasta 30 metros (98 pies) en condiciones de oscuridad total, mientras que el WDR de 120 dB compensa escenas con iluminación desigual.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Resolución máxima 1920 x 1080 (2 MP) con múltiples streams configurablesLente fijo 2.8 mm con ángulo de visión horizontal de 108°Salida HDMI independiente 1080p para monitoreo directo en monitorIR EXIR 2.0 con alcance nocturno de 30 m (98 ft) con distribución uniformeCompresión H.265+ / H.265 / H.264 para reducción de requerimientos de almacenamiento y redWDR 120 dB, BLC, HLC y 3D DNR para optimización de imagen en condiciones adversasEntrada y salida de audio (1/1) para comunicación bidireccionalEntrada y salida de alarma (1/1) para integración con sistemas periféricosRanura Micro SD hasta 128 GB (no incluida) para respaldo local de grabacionesAlimentación dual: 12 VCC o PoE 802.3af para flexibilidad de instalaciónProtección IP42 contra polvo y IK10 contra impactos mecánicos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Imagen y óptica</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Resolución: 1920 x 1080 (2 MP)</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Lente: 2.8 mm fijo</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Campo de visión: 108° horizontal</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Iluminación mínima: Color: 0.015 lux @ F1.6; B/N: 0 lux con IR</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Salida HDMI: Hasta 1080p</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Mejora de imagen: WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D DNR</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Interfaces y E/S</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Audio: 1 entrada / 1 salida</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Alarmas: 1 entrada / 1 salida</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Almacenamiento: Micro SD hasta 128 GB</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Red: Ethernet 10/100 Mbps</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Físico y eléctrico</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Dimensiones: 119 x 90 mm</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Material: Metal</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Alimentación: 12 VCC / PoE 802.3af</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Consumo: 8.5 W máximo</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Protección: IP42 / IK10</p></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Accesorios de montaje compatibles</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 16px;'>Caja de conexiones: DS-1280ZJ-DM46Montaje colgante: DS-1271ZJ-120Montaje de pared con caja de conexión: DS-1272ZJ-120B</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida HDMI para monitoreo directo en monitor
Característica 2	Compresión H.265+ para optimización de ancho de banda
Característica 3	WDR 120 dB para escenas con contraluces extremos
Característica 4	Audio y alarmas integrados con E/S configurables
Característica 5	Memoria Micro SD hasta 128 GB para respaldo local
Característica 6	Carcasa metálica con resistencia a impactos y polvo