



Domo IP 2 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR / Exterior IP66 / Wi-Fi / ACUSENSE Lite / dWDR / H.265+ / Micrófono y Bocina Interconstruido / Micro SD / Se Conecta Directo a la App de Hik-Connect

SKU: DS-2CV2121G2-IDW(W) Marca: HIKVISION Categoría: WIFI

\$1,244.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><p style="text-align: center; margin: 20px 0;"></p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080)<li style="margin-bottom: 5px;">Iluminación mínima: color 0.005 lux @ (F1.6; AGC ON)<li style="margin-bottom: 5px;">Día / Noche Real (filtro ICR)<li style="margin-bottom: 5px;">Lente 2.8 mm (ángulo de apertura 92°)<li style="margin-bottom: 5px;">Cuenta con dos antenas WiFi<li style="margin-bottom: 5px;">Distancia de infrarrojos: 30 mts IR EXIR<li style="margin-bottom: 5px;">Funciones normales: dWDR<li style="margin-bottom: 5px;">Compresión: H.264</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Destacadas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Entradas de alarma: N/A<li style="margin-bottom: 5px;">Salidas de alarma: N/A<li style="margin-bottom: 5px;">Entradas de audio: N/A<li style="margin-bottom: 5px;">Salidas de audio: N/A<li style="margin-bottom: 5px;">Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps)<li style="margin-bottom: 5px;">Almacenamiento micro SD de hasta 512 GB (memoria no incluida)<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta SDK</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 12 Vcc / 10 W (No soporta PoE)<li style="margin-bottom: 5px;">Fuente incluida (12 Vcc)<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -30°C a 60°C<li style="margin-bottom: 5px;">Uso en exterior IP66<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 120 x 120 x 95 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 593 gramos</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Accesorios Compatibles</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Consulte la ficha técnica para validar los accesorios compatibles, de clic Aquí</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Se integra directo a la App de Hik-Connect sin necesidad de un DVR / NVR. Solo se conecta a la red WiFi del lugar y listo<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta audio de dos vías, tiene micrófono y bocina para tener una comunicación bidireccional (serie NXI-K2(D), NI-M, NI-I, NXI-M)<li style="margin-bottom: 5px;">La distancia (cobertura) dependerá mucho del escenario o lugar donde estará instalada la cámara, puede afectar los muros muy gruesos o si está en un lugar con más redes dentro de la misma cobertura<li style="margin-bottom: 5px;">Configuración desde IVMS-4200 o Hik-Connect, no es compatible con navegadores<li style="margin-bottom: 5px;">No es compatible con los grabadores DS-7604NI-L1/W</div><div style="margin: 30px 0;"></div><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"></div>