



Domo IP / 2 MP 1080p / Lente 2.8 mm 101° / IR 20 m (65.6 ft) / PoE 802.3af / dWDR / H.265+ / Interior

SKU: IPC-D121H-C Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$951.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Cámara domo IP de 2 megapíxeles diseñada para videovigilancia profesional en interiores. Captura video en resolución 1920 x 1080 a 25 fps con un lente gran angular de 2.8 mm que proporciona un campo de visión de 101°, ideal para cubrir áreas amplias con un solo dispositivo. Incorpora iluminación infrarroja Smart IR con alcance de 20 metros (65.6 pies) para monitoreo continuo en condiciones de total oscuridad, alternando automáticamente entre modo color y blanco/negro mediante filtro ICR mecánico. La compresión H.265+ optimiza el consumo de ancho de banda y almacenamiento sin degradar la calidad de imagen.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0; margin: 0 0 25px 0;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 MP) a 25 fps<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>Lente fijo 2.8 mm con ángulo de visión horizontal de 101°<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>Alcance de 20 metros (65.6 pies)<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>Smart IR con alcance de 20 metros (65.6 pies)<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>Funciones de imagen: dWDR, BLC, 3D-DNR<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>Detección de movimiento y protección contra sobretensiones integradas<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;'>Compatible con protocolo ONVIF para integración con VMS de terceros<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; display: flex; align-items: flex-start;'>Conectividad P2P mediante aplicaciones Hik-Connect / HiLook<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8;'>Video e Imagen</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Resolución: 1920 x 1080</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Velocidad: 25 fps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Ángulo H: 101°</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Iluminación color: 0.01 lux @ (F2.0, AGC ON)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Iluminación B/N: 0 lux con IR</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Diá/Noche: Real con filtro ICR</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8;'>Conectividad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Protocolo: ONVIF</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Alimentación: 12 VCC / 6.5 W</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Protección: Sobretensiones y voltajes transitorios</p></div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8;'>Físico y Ambiental</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Uso: Interior</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Temperatura: -10°C a 40°C</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Humedad: ≤ 95% (sin condensación)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Material: Plástico</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Dimensiones: 110.8 x 85.2 mm</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Peso: 240 g</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8;'>Accesorios compatibles</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;'>Soporte de montaje: DS-1280ZJ-DM18</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visión nocturna real con filtro ICR mecánico
Característica 2	Compresión H.265+ para optimizar ancho de banda
Característica 3	Detección de movimiento inteligente integrada
Característica 4	Protección contra sobretensiones y transitorios
Característica 5	Operación en ambientes de hasta 95% humedad
Característica 6	Compatibilidad P2P para monitoreo remoto