



Domo IP / 4 Megapixel / Lente Mot. 2.7 a 13.5 mm / IR EXIR 40 m (131.2 ft) / IP66 / IK10 / DarkFighter / Audio y Alarma I/O / PoE+ / Micro SD / 4 Analíticos IA

SKU: DS-2CD3746G2-I2S(H) Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$10,692.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Domo IP de 4 megapíxeles diseñado para entornos exteriores exigentes con protección IP66 e IK10. Incorpora tecnología DarkFighter para rendimiento superior en escenas con iluminación limitada, lente motorizado de 2.7 a 13.5 mm para ajuste remoto del campo de visión, e iluminación IR EXIR con alcance de 40 m (131.2 ft). La cámara integra cuatro algoritmos de inteligencia artificial intercambiables —detección facial, conteo de personas por cruce de línea, conteo de personas por zona y protección perimetral— que el usuario puede alternar según el escenario operativo. La plataforma HEOP habilita la ejecución de aplicaciones personalizadas de terceros, mientras que el modo de aprendizaje mediante ejemplo permite refinar la precisión de detección de objetos para condiciones específicas de la escena. Incluye interfaces de audio y alarma I/O para integración con sistemas de respuesta automatizada, alimentación PoE+ y ranura Micro SD para almacenamiento local de respaldo.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Resolución 4K (3840 x 2160) a 30 fps<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Lente motorizado 2.7-13.5 mm con ángulo ajustable<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Visión nocturna IR EXIR hasta 40 m (131.2 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">4 algoritmos IA intercambiables: detección facial, conteo de personas por cruce de línea, conteo de personas por zona, protección perimetral<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Plataforma HEOP para aplicaciones personalizadas de terceros<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Modo de aprendizaje mediante ejemplo para optimización de detección<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Audio y alarmas I/O para integración con sistemas de respuesta<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Ranura Micro SD para almacenamiento local<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Protección exterior IP66 e IK10<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Compatible ONVIF</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resolución: 4K (3840 x 2160)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Velocidad: 30 fps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Lente: 2.7-13.5 mm motorizado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">IR EXIR: 40 m (131.2 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tecnología: DarkFighter<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Analíticos IA: 4 algoritmos (1 activo)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Detección facial<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Conteo de personas por cruce de línea<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección perimetral<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Modo de aprendizaje mediante ejemplo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Plataforma HEOP<li style="padding: 6px 0;">Compatible ONVIF</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo: Domo IP<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección: IP66<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resistencia impacto: IK10<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación: PoE+ (IEEE 802.3at)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Audio: I/O<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alarma: I/O<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Almacenamiento: Ranura Micro SD<li style="padding: 6px 0;">Contenido del Paquete</div></div><div style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Documentación de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	DarkFighter para captura de color en condiciones de baja iluminación
Característica 2	4 algoritmos IA intercambiables según escenario de seguridad
Característica 3	Plataforma HEOP para integración de aplicaciones de terceros
Característica 4	Modo de aprendizaje para optimización de precisión de detección
Característica 5	Entradas y salidas de audio y alarma para respuesta automatizada
Característica 6	Ranura Micro SD para almacenamiento local de respaldo

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 07:51