



Domo IP / 4 MP / Lente 2.8 mm / IR 30 m (98 ft) / WDR 120 dB / IP67 / PoE / H.265+

SKU: DS-2CD1143G0-I(C) Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$1,885.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cámara domo IP de 4 megapíxeles diseñada para videovigilancia profesional en exteriores. Captura video en resolución 2560 x 1440 con lente gran angular de 2.8 mm que ofrece 98° de cobertura horizontal. Su sistema Smart IR ilumina hasta 30 metros (98 pies) en completa oscuridad, mientras que el WDR de 120 dB compensa escenas con fuertes contrastes de iluminación. La carcasa con certificación IP67 e IK10 resiste polvo, agua e impactos, garantizando operación continua en condiciones climáticas adversas.

Características principales

- Resolución máxima 4 MP (2560 x 1440) para detalle facial y de placas
- Lente fija 2.8 mm con ángulo de visión 98°
- Visión nocturna Smart IR hasta 30 m (98 ft) con ajuste automático de intensidad
- WDR 120 dB, DNR 3D y BLC para optimización de imagen en condiciones difíciles
- Día/noche real con filtro ICR mecánico
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Protección IP67 (polvo y agua) e IK10 (impacto)
- Compatible Hik-Connect P2P para acceso remoto
- ONVIF Profile S e ISAPI para integración con VMS de terceros
- Alimentación dual: 12 VDC ±25% o PoE 802.3af

Especificaciones técnicas

Lente: 2.8 mm fijo

Ángulo de visión: 98°

Iluminación mín. color: 0.01 lux @ (F2.0, AGC ON)

Iluminación mín. B/N: 0 lux con IR

Día/noche: Real con filtro ICR

Tipo: Smart IR con ajuste automático

WDR: 120 dB

DNR: 3D

BLC: Si

Infrarrojo:

Distancia IR: 30 m (98 ft)

Red y protocolos: Red y protocolos

Puerto Ethernet: 1 x RJ45 (10/100 Mbps)

PoE: 802.3af

Protocolos: ONVIF (Profile S), ISAPI

Acceso remoto: Hik-Connect P2P

Entradas/Salidas:

- Entradas de alarma: N/A
- Salidas de alarma: N/A
- Entradas de audio: N/A
- Salidas de audio: N/A

Físicas y eléctricas:

- Alimentación: 12 VDC ±25% / PoE 802.3af
- Consumo: 6.5 W
- Temperatura operación: -30°C a +60°C
- Protección: IP67 e IK10

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visión nocturna Smart IR hasta 30 m sin ruido en zonas oscuras
Característica 2	WDR 120 dB para escenas con alto contraste de luz
Característica 3	Filtro ICR real para transición automática día/noche
Característica 4	Compresión H.265+ que reduce hasta 50% el almacenamiento
Característica 5	Carcasa IP67 e IK10 para instalación en exterior severo
Característica 6	Conectividad P2P y ONVIF Profile S para integración multiplataforma