



Domo IP / 4 MP / Lente Varifocal 3.6-9 mm / IR 40 m (131 ft) + Luz Blanca 40 m (131 ft) / WDR 130 dB / IP67 / IK10 / AcuSense / MicroSD 512 GB / PoE

SKU: DS-2CD2747G2HT-LIZS Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$6,775.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Esta cámara domo IP de 4 megapíxeles combina tecnología Dual Light con ColorVu para ofrecer imagen a color las 24 horas del día. Su lente varifocal motorizado de 3.6 a 9 mm permite ajustar el campo de visión de 92.3° a 48° según las necesidades de la instalación. La tecnología AcuSense reduce falsas alarmas al distinguir entre humanos, vehículos y otros objetos, optimizando la eficiencia del monitoreo de seguridad.</p><p style='margin-bottom: 16px;*>El sistema de iluminación dual proporciona alcance de 40 metros (131 pies) tanto en infrarrojo como en luz blanca, adaptándose automáticamente para mantener la imagen en color cuando las condiciones lo permiten. Su construcción en aluminio con certificaciones IP67 e IK10 garantiza resistencia en entornos exteriores adversos y protección contra impactos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Resolución máxima: 4 MP (2688 × 1520) con WDR 130 dBLente varifocal motorizado: 3.6 - 9 mm, apertura F1.0Iluminación mínima: 0.0005 lux @(F1.0, AGC ON)Alcance de iluminación: 40 m (131 ft) IR + 40 m (131 ft) luz blancaTecnología AcuSense con detección de humanos y vehículosCaptura facial integrada para identificación precisa1 entrada de alarma / 1 salida de alarma1 entrada de audio / 1 salida de audioDetección de movimiento, cruce de línea e intrusiónRanura MicroSD hasta 512 GB (no incluida)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Imagen y óptica</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>• Resolución: 4 MP (2688 × 1520)
• Lente: 3.6 - 9 mm varifocal motorizado
• Ángulo de apertura: 92.3° - 48°
• Apertura: F1.0
• Iluminación mínima: 0.0005 lux @(F1.0, AGC ON)
• WDR: 130 dB</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Iluminación</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>• IR: 40 m (131 ft)
• Luz blanca: 40 m (131 ft)
• Tecnología Dual Light + ColorVu
• Imagen a color 24/7</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Interfaces</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>• 1 entrada de alarma
• 1 salida de alarma
• 1 entrada de audio
• 1 salida de audio
• Ranura MicroSD hasta 512 GB</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Alimentación</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>• 12 VCC / 10.8 W
• PoE 802.3af / 12.9 W</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Condiciones ambientales</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>• Temperatura de operación: -30°C a 60°C
• Protección: IP67 (exterior)
• Antivandálico: IK10
• Material: aluminio</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación mínima 0.0005 lux con apertura F1.0 para color 24/7
Característica 2	Detección inteligente de humanos y vehículos con AcuSense
Característica 3	Doble iluminación IR + luz blanca para visión nocturna adaptable
Característica 4	WDR 130 dB para escenas de alto contraste
Característica 5	Entrada/salida de alarma y audio integrados
Característica 6	Carcasa de aluminio con protección IP67 e IK10