



Domo IP / 6 Megapixel / Dual Light 30 m (98.4 ft) / ColorVu 0.001 Lux / AcuSense Lite / IP67 / IK08 / PoE / Micro SD 512 GB

SKU: DS-2CD1167G2H-LIUF Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$2,785.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Domo IP de 6 megapíxeles diseñado para videovigilancia profesional en exteriores. Integra tecnología ColorVu para captura a color en condiciones de luz extremadamente baja (0.001 lux), complementada con sistema Dual Light de IR y luz blanca ambos con alcance de 30 m (98.4 ft). La plataforma AcuSense Lite incorpora clasificación de objetos por inteligencia artificial, diferenciando humanos y vehículos para optimizar la gestión de eventos y reducir alertas irrelevantes. La compresión H.265+ optimiza el consumo de ancho de banda y almacenamiento sin degradar la calidad de imagen. Compatible con alimentación PoE 802.3af para simplificar la instalación de infraestructura de red.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resolución: 6 MP (3200 × 1800)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Iluminación mínima color: 0.001 lux @ (F1.0, AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Iluminación mínima con luz blanca: 0 lux<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Distancia focal: 2.8 mm (ángulo de visión 115°)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Distancia IR: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Distancia luz blanca: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Funciones normales: WDR 120 dB / 3D DNR / BLC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Funciones avanzadas: Detección de movimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Plataforma compatible: Hik-Connect<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ranura Micro SD: hasta 512 GB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Entradas de alarma: N/A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salidas de alarma: N/A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Entradas de audio: N/A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salidas de audio: N/A</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Resolución: 6 MP (3200 × 1800)<li style='padding: 6px 0;'>Iluminación mínima color: 0.001 lux @ (F1.0, AGC ON)<li style='padding: 6px 0;'>Iluminación mínima luz blanca: 0 lux<li style='padding: 6px 0;'>Distancia focal: 2.8 mm<li style='padding: 6px 0;'>Ángulo de visión: 115°<li style='padding: 6px 0;'>Alcance IR: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Alcance luz blanca: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 6px 0;'>WDR: 120 dB<li style='padding: 6px 0;'>3D DNR / BLC<li style='padding: 6px 0;'>Detección de movimiento<li style='padding: 6px 0;'>AcuSense Lite (humano/vehículo)<li style='padding: 6px 0;'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Alimentación: 12 VCC / PoE 802.3af<li style='padding: 6px 0;'>Consumo: 6.6 W<li style='padding: 6px 0;'>Temperatura operación: -30°C a 60°C<li style='padding: 6px 0;'>Humedad máxima: 95%<li style='padding: 6px 0;'>Uso: Exterior IP67<li style='padding: 6px 0;'>Resistencia impacto: IK08<li style='padding: 6px 0;'>Dimensiones: 121.5 × 97.6 mm<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 550 g</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Kit de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente de humanos y vehículos con AcuSense Lite para reducir falsas alarmas
Característica 2	Visión a color 24/7 con iluminación mínima de 0.001 lux y apertura F1.0
Característica 3	Campo visual ultraamplio de 115° con lente fijo de 2.8 mm
Característica 4	WDR 120 dB y 3D DNR para imagen nítida en condiciones de alto contraste
Característica 5	Almacenamiento local hasta 512 GB con ranura Micro SD integrada
Característica 6	Resistencia mecánica IK08 y protección IP67 para instalación en exteriores severos