



Domo IP / 8 Megapixel / Lente 2.8 mm / 98 pies IR + Luz Blanca / 2 Micrófonos / IP67 NEMA 4X / WDR 130 dB / AcuSense 3.0 / AcuSeek

SKU: DS-2CD2187G3-LIS2UY Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$5,804.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Domo IP de 8 megapíxeles con tecnología ColorVu 3.0 que garantiza imágenes en color las 24 horas del día. Equipado con lente superconfoal F1.0 para captación máxima de luz en condiciones de baja iluminación. Incorpora iluminación híbrida inteligente con IR EXIR y luz blanca hasta 30 metros, adaptándose automáticamente al entorno. La detección inteligente AcuSense 3.0 con filtro de humanos y vehículos reduce alarmas falsas, mientras que AcuSeek optimiza el seguimiento de objetivos. Diseño metálico certificado IP67 y NEMA 4X para instalación en exteriores exigentes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Resolución máxima: 8 megapíxeles (3840 x 2160)ColorVu 3.0: imagen a color 24/7 con lente F1.0 superconfoalIluminación mínima: 0.0005 lux @ (F1.0, AGC ON)Smart Hybrid Light: IR EXIR 30 m + luz blanca 30 mWDR 130 dB con procesamiento por IAAcuSense 3.0: detección inteligente de humanos y vehículosAcuSeek: seguimiento y optimización de objetivos2 micrófonos integrados para captación de audio ambientalDiseño metálico, IP67 y NEMA 4X para exteriorCompatible con plataforma Hik-Connect P2P<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Óptica</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Lente: 2.8 mm fijo</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Apertura: F1.0 superconfoal</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Ángulo de visión: 108.8°</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Imagen</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Resolución: 8 MP (3840 x 2160)</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Iluminación mínima: 0.0005 lux</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>WDR: 130 dB con IA</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Inteligencia artificial</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>AcuSense 3.0: filtro humanos/vehículos</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>AcuSeek: seguimiento de objetivos</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Eventos: movimiento, cruce de línea, intrusión</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Audio</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Micrófonos: 2 integrados</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Entrada de audio: 1</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Salida de audio: 1</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Audio bidireccional: no soportado</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Alarmas e interfaces</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Entrada de alarma: 1</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Salida de alarma: 1 (máx. 24 VAC/VDC, 1A)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Protección y material</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Material: metal</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Certificación: IP67, NEMA 4X</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Uso: exterior</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Conectividad</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;*>Plataforma: Hik-Connect P2P</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Imagen a color 24/7 con ColorVu 3.0
Característica 2	Lente F1.0 superconfoal para máxima captación de luz
Característica 3	Detección inteligente humanos y vehiculos con IA
Característica 4	Iluminación dual IR y blanca hasta 30 metros
Característica 5	Diseño metálico para exterior IP67 y NEMA 4X
Característica 6	Audio dual integrado para captación ambiental