



Domo IP Anticorrosivo / 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / H.265+ / IP67 NEMA 4X / IR 15 mts 49 ft / WDR 120 dB / PoE / Micro SD 128 GB

SKU: DS-2XE6145G0-HS/304 Marca: HIKVISION Categoría: Ambientes Salinos (Anticorrosión)

\$15,857.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>Cámara domo IP anticorrosiva diseñada para entornos industriales y marinos agresivos. Captura video en 4 megapixel con resolución 2560 x 1440 a 24 fps, garantizando detalle preciso en monitoreo profesional. Su carcasa WF-2 con certificación NEMA 4X y protección IP67 resiste corrosión, polvo e inmersión temporal. El WDR real de 120 dB compensa escenas de alto contraluz, mientras que el IR de 15 metros (49 pies) asegura vigilancia continua en total oscuridad.</p><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'\><li style='margin-bottom: 8px;'\>Resolución máxima: 4 MP (2560 x 1440) a 24 fps<li style='margin-bottom: 8px;'\>Lente fijo 2.8 mm con iluminación mínima 0.01 lux @ F1.2 (AGC ON), 0 lux con IR<li style='margin-bottom: 8px;'\>WDR real 120 dB, 3D-DNR y defog digital<li style='margin-bottom: 8px;'\>IR inteligente hasta 15 m (49 ft) para visión nocturna<li style='margin-bottom: 8px;'\>Compresión H.265+/H.265/H.264+ con bitrate 32 kbps a 16 Mbps<li style='margin-bottom: 8px;'\>Ranura Micro SD hasta 128 GB para almacenamiento local<li style='margin-bottom: 8px;'\>Carcasa anticorrosión WF-2 / NEMA 4X / C5-M, protección IP67<li style='margin-bottom: 8px;'\>Alimentación: 12 VCC / PoE 802.3af, consumo máximo 5 W<li style='margin-bottom: 8px;'\>Temperatura operación: -30°C a 60°C, humedad 95%<li style='margin-bottom: 8px;'\>Peso: 1.68 kg<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'\><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'\><h4 style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>Video</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px;'\>Main: 24 fps @ 2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 528x384
Sub: 24 fps @ 704x480, 640x480, 352x240, 320x240
Tercer: 1 fps @ 1920x1080</p></div><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'\><h4 style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>Óptica</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px;'\>Lente fijo: 2.8 mm
Iluminación: 0.01 lux @ F1.2 (AGC ON)
0.028 lux @ F2.0 (AGC ON)
0 lux con IR activado</p></div><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'\><h4 style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>Protección</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px;'\>WF-2 / NEMA 4X / C5-M
IP67 (polvo e inmersión)
IR: 15 m (49 ft)
WDR 120 dB / 3D-DNR / Defog</p></div><div style='flex: 1; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'\><h4 style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>Eléctrico</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px;'\>12 VCC / PoE 802.3af
Consumo máximo: 5 W
Temp: -30°C a 60°C
Humedad: 95%
Peso: 1.68 kg</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carcasa anticorrosiva WF-2 para ambientes agresivos
Característica 2	Visión nocturna IR de 15 metros sin iluminación
Característica 3	WDR real 120 dB para contraluz extremo
Característica 4	Compresión H.265+ que reduce ancho de banda
Característica 5	Operación en -30°C a 60°C con humedad 95%
Característica 6	Alimentación dual 12 VCC o PoE 802.3af