



Domo PTZ IP / 2 MP / 15X Zoom Óptico / 100 mts IR (328 pies) / IP66 / PoE+ / WDR 120 dB / EIS / 3D-DNR

SKU: PTZ-N4215I-DE(H) Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: PTZ

\$5,977.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Domo PTZ IP de 2 megapíxeles diseñado para vigilancia profesional en exteriores exigentes. Integra zoom óptico 15x (5-75 mm) y digital 16x para captura detallada a larga distancia, complementado con iluminación infrarroja Smart IR de 100 metros (328 pies) que ajusta automáticamente su intensidad para evitar sobreexposición de objetos cercanos. Su sensor de alta sensibilidad alcanza 0.001 lux en modo blanco y negro, garantizando visibilidad en condiciones de mínima iluminación. La carcasa IP66 y el rango operativo de -30°C a 65°C aseguran funcionamiento continuo en climas adversos.

Resolución máxima 1920 x 1080 con filtro ICR para transición día/noche real

WDR 120 dB, HLC, BLC, 3D-DNR, Defog y EIS para optimización de imagen

Detección inteligente: intrusión de área, cruce de línea, objeto olvidado/removido

Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 con ahorro de ancho de banda

Compatible con plataforma Hik-Connect para gestión remota

Alimentación PoE+ para instalación simplificada con un solo cable

Óptica

Resolución: 2 MP (1920x1080)

Zoom óptico: 15x (5-75 mm)

Zoom digital: 16x

Iluminación color: 0.005 lux @ F1.6, AGC ON

Iluminación B/N: 0.001 lux @ F1.6, AGC ON

Distancia IR: 100 m (328 pies)

Tecnología: Smart IR

Ajuste automático de intensidad

Filtro ICR para día/noche real

Mecánico

Paneo: 360° continuo

Tilteo: -15°

Protección: IP66

Rango térmico: -30°C a 65°C

Vídeo y Red

Compresión: H.265+/H.265/H.264+/H.264

WDR: 120 dB

Funciones: HLC, BLC, 3D-DNR, Defog, EIS

Alimentación: PoE+

Compatible: Hik-Connect

Intrusión de área

Cruce de línea

Objeto olvidado

Objeto removido

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visión nocturna Smart IR hasta 328 pies con ajuste inteligente de potencia
Característica 2	Compresión H.265+ para reducción de ancho de banda y almacenamiento
Característica 3	Detección inteligente de intrusión, cruce de línea y objetos
Característica 4	Operación extrema de -30°C a 65°C para entornos industriales
Característica 5	Estabilización electrónica de imagen EIS para vídeo estable
Característica 6	Paneo 360° continuo con filtro ICR para día/noche real