



SKU: PTZ-N4225I-DE(H) Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: PTZ

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

adversas. Integra zoom óptico 25x combinado con zoom digital 16x para la captura de detalles a larga distancia sin degradación de imagen. Su sistema Smart IR alcanza 100 metros (328 pies) en modo nocturno, adaptando automáticamente la intensidad lumínica para evitar sobreexposición en primeros planos. La tecnología WDR de 120 dB compensa escenas con contrastes extremos entre zonas oscuras e iluminadas, mientras que las funciones de defog y EIS garantizan imagen nítida bajo condiciones de niebla o vibración mecánica.

Características Principales

- Resolución máxima:** 2 MP (1920 x 1080)
- Zoom óptico:** 25x (4.8 - 120 mm) / zoom digital 16x
- Iluminación mínima:** 0.005 lux color / 0.001 lux B/N (f1.6, AGC ON)
- Día/noche real con filtro ICR**
- Smart IR:** alcance de 100 metros (328 pies)
- WDR:** 120 dB / HLC / BLC / 3D-DNR / Defog / EIS
- Detección inteligente:** intrusión de área, cruce de línea, objeto olvidado, objeto removido
- Compresión:** H.265+ / H.265 / H.264
- Compatible con plataforma Hik-Connect**
- Alimentación:** 12 VCC / 18 W / PoE+ (802.3at)
- Temperatura de operación:** -30°C a 65°C / Humedad 90% máximo
- IP66 para uso exterior**

Especificaciones Técnicas

Imagen

- Distancia focal: 4.8 - 120 mm
- Formato: 6px 0; font-size: 13px;
- Zoom óptico: 25x
- Zoom digital: 16x
- Iluminación mín. color: 0.005 lux @ f1.6, AGC ON
- Iluminación mín. B/N: 0.001 lux @ f1.6, AGC ON
- Día/Noche: Real con filtro ICR

Funciones de Imagen

- HLC / BLC / 3D-DNR: Sí
- Defog (corrección niebla): Sí
- WDR: 120 dB
- Objeto olvidado: Sí
- Objeto removido: Sí

Seguridad

- Smart IR: 100 m (328 pies)
- Intrusión de área: Sí
- Cruce de línea: Sí
- Objeto olvidado: Sí

Alimentación

- 12 VCC / 18 W / PoE+ (802.3at)
- Temperatura: -30°C a 65°C
- Humedad: 90% máximo

Protección

- Sobretensiones y voltajes transitorios: Sí

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visión nocturna Smart IR hasta 100 metros (328 pies)
Característica 2	WDR 120 dB para escenas con contraluzes extremos
Característica 3	Corrección de niebla y estabilización electrónica de imagen
Característica 4	Detección inteligente de intrusión, cruce de línea y objetos
Característica 5	Compresión H.265+ para optimización de ancho de banda
Característica 6	Operación extrema de -30°C a 65°C con protección IP66