



Domo PTZ IP / 4 MP / 45X Zoom / 300 m IR / 984 pies IR / WDR 120 dB / EIS / Deep Learning / IP66 / Hi-PoE

SKU: DS-2DF7C445IXR-AEL(T5) Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$33,315.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Domo PTZ IP de 4 megapíxeles con sensor CMOS progresivo de 1/1.8" diseñado para videovigilancia profesional en exteriores. Integra zoom óptico de 45x con zoom digital de 16x para captura de detalles a grandes distancias. Su sistema de IR inteligente alcanza 300 metros (984 pies) en escenarios de total oscuridad. Incluye estabilización electrónica de imagen (EIS), auto-seguimiento basado en Deep Learning y protección IP66 para operación continua en condiciones climáticas adversas.

Características principales

- Sensor CMOS progresivo 1/1.8" de 4 MP
- Zoom óptico 45x (5.9 a 265.5 mm) + zoom digital 16x
- IR inteligente con alcance de 300 m (984 pies)
- WDR 120 dB, 3D-DNR, EIS, HLC, BLC, defog
- Auto-seguimiento con algoritmos Deep Learning
- Rapid Focus para enfoque instantáneo
- Pan 360° endless, tilt -20°~90° con auto flip
- 300 presets, 8 patrols, 4 patterns
- Protección IP66 para exterior
- Alimentación Hi-PoE
- Ranura Micro SD para almacenamiento local

Especificaciones técnicas

Imagen y óptica

- Sensor: 1/1.8" CMOS progresivo
- Resolución: 4 MP
- Distancia focal: 5.9 a 265.5 mm
- Zoom óptico: 45x
- Zoom digital: 16x
- Iluminación mínima color: 0.005 lux @ F1.5, AGC ON
- Iluminación mínima B/N: 0.0005 lux @ F1.5, AGC ON
- IR y funciones de imagen: IR inteligente: 300 m (984 pies)
- WDR: 120 dB
- Reducción de ruido: 3D-DNR
- Estabilización: EIS
- Funciones: HLC, BLC, defog, Rapid Focus
- Movimiento PTZ: Pan: 360° endless
- Tilt: -20°~90° (auto flip)
- Vel. pan manual: 0.1°~210°/s
- Vel. pan preset: 280°/s
- Vel. tilt manual: 0.1°~150°/s
- Vel. tilt preset: 250°/s
- Programación y escaneo: Presets: 300
- Patrols: 8 (hasta 32 presets por patrol)
- Patterns: 4 (hasta 10 minutos por pattern)
- Park actions: preset, patrol, pattern, auto scan, tilt scan, random scan, frame scan, panorama scan
- Inteligencia y almacenamiento: Auto-seguimiento: Algoritmos Deep Learning
- Almacenamiento: Micro SD
- Físico y eléctrico: Protección: IP66
- Alimentación: Hi-PoE

ESPECIFICACIONES

Característica 1	IR inteligente con alcance de 300 metros
Característica 2	Auto-seguimiento con algoritmos Deep Learning
Característica 3	Pan 360° continuo y tilt -20° a 90°
Característica 4	Rapid Focus para enfoque instantáneo
Característica 5	EIS para estabilización de imagen
Característica 6	300 presets y 8 patrols programables