



Domo PTZ IP TandemVu / 4 Megapixel + 4 Megapixel / Zoom Óptico 15X / IR 100 m (328.1 ft) + Luz Blanca 30 m (98.4 ft) / Audio Bidireccional / IP67 / PoE+

SKU: DS-2SE4C415MWG-E/14(F0) Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$12,295.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Domo PTZ IP con arquitectura TandemVu que integra una cámara PTZ de 4 megapixel con zoom óptico 15x y una cámara fija de 4 megapixel de 2.8 mm en un mismo dispositivo. Esta configuración dual permite mantener vigilancia panorámica continua mientras se realiza seguimiento detallado de objetivos específicos. Ambas cámaras incorporan tecnología DarkFighter para operación en condiciones de extrema baja iluminación, con sensibilidad de 0.005 lux en color y 0.001 lux en blanco y negro. El sistema incluye iluminación IR de 100 m (328.1 ft) en la unidad PTZ y luz blanca de 30 m (98.4 ft) en la cámara fija, complementadas con capacidades de audio bidireccional, alertas disuasivas audibles/luminosas y detección inteligente basada en deep learning. La protección IP67 y alimentación PoE+ garantizan operación confiable en exteriores con instalación simplificada.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Arquitectura TandemVu: cámara PTZ + cámara fija en unidad única<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Resolución máxima ambas cámaras: 4 megapixel (2560 x 1440)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Zoom óptico 15x (2.8 a 75 mm) PTZ / Zoom digital 16x<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Cámara fija: lente fijo 2.8 mm, ángulo panorámico<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Luz blanca cámara fija: 30 m (98.4 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Día/noche real con filtro ICR en ambas cámaras<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• WDR 120 dB, HLC, BLC, ROI en ambas cámaras<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Detección inteligente AcuSense: rostro, intrusión, cruce de línea<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Alerta audible y luz estroboscópica para disuasión<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Entradas/salidas de alarma para integración periférica<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Ranura Micro SD para almacenamiento local<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Protección IP67 / Alimentación PoE+</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño PTZ</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resolución: 4 MP (2560 x 1440)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Iluminación color: 0.005 lux @ F1.6, AGC ON<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Iluminación B/N: 0.001 lux @ F1.6, AGC ON<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Distancia focal: 2.8 a 75 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Zoom óptico: 15x / Zoom digital: 16x<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">WDR: 120 dB<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Funciones: HLC, ROI, BLC<li style="padding: 6px 0;">IR: 100 m (328.1 ft), Smart IR</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Cámara Fija</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resolución: 4 MP (2560 x 1440)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Iluminación: 0 lux con luz blanca<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Distancia focal: 2.8 mm fijo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">WDR: 120 dB<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Funciones: HLC, ROI, BLC<li style="padding: 6px 0;">Luz blanca: 30 m (98.4 ft)</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas / Contenido</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación: PoE+ (IEEE 802.3at)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Audio: 2 micrófonos integrados + bocina<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alarmas: Entradas/Salidas I/O<li style="padding: 6px 0;">Disuasión: Alerta audible + luz estroboscópica<li style="padding: 6px 0;">Contenido: Domo PTZ TandemVu, accesorios de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología TandemVu con visión panorámica y detalle simultáneos
Característica 2	Detección inteligente de rostro, intrusión y cruce de línea con AcuSense
Característica 3	Audio bidireccional con 2 micrófonos integrados y bocina para intervención remota
Característica 4	Alerta audible y luz estroboscópica para disuasión activa en sitio
Característica 5	DarkFighter con visión color 0.005 lux y WDR 120 dB en ambas cámaras
Característica 6	Entradas y salidas de alarma para integración con sistemas de seguridad

RimelT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 01:02