



Domo PTZ TURBOHD 2 Megapixel (1080p) / 15X Zoom / Uso en Plafon / Interior / RS-485 / WDR 120 dB / Ultra Baja Iluminación

SKU: DS-2AE4215T-D3(D) Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$5,303.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <p style='text-align: center; margin: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jiosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision' /> </p> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080). <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación mínima: color 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON). <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación mínima: B/N 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON). <li style='margin-bottom: 5px;*>Día / Noche Real (filtro ICR). <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia focal: 5 a 75 mm (15X zoom óptico 53.8° a 4.0°). <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia de infrarrojo: N/A <li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones normales: WDR 120 dB / BLC / HLC / EIS / 3D DNR. <li style='margin-bottom: 5px;*>Tecnología: TVI (TurboHD) <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>Únicamente soporta tecnología TVI. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 12 Vcc / 12 W (fuente incluida). <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -10°C a 50°C / Humedad al 90% máximo. <li style='margin-bottom: 5px;*>Uso en interior. <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra sobretensiones y protección contra voltajes transitorios. <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 165 x 168 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 2 kg. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Paneo: 360°. <li style='margin-bottom: 5px;*>Tildeo: 5° a 90º (auto flip). <li style='margin-bottom: 5px;*>Preset / Patrol / Pattern: 256 / 10 / 5. <li style='margin-bottom: 5px;*>Tareas calendarizadas. <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Almacenamiento / Red</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas de alarma: 2. <li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas de alarma: 1. <li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas de audio: N/A. <li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas de audio: N/A. </div> <!-- Sección de consideraciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Consideraciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> </div> <!-- Sección de recursos --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 24px; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Recursos</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;*> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/gmagos/HIK/IP/IPC/Imagenes%20pagina/Descargas%20IVMS4200.jpg' alt='IVMS4200' /> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/gmagos/HIK/IP/IPC/Imagenes%20pagina/Descargas%20de%20app.jpg' alt='App Store Hikvision' /> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/gmagos/HIK/IP/IPC/Imagenes%20pagina/Descarga%20de%20PDF.jpg' alt='Ficha técnica PDF' /> </div> </div> </div> </div> <!-- Banner final --> <p style='margin: 30px 0 0;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/jdelafuente/HIKVISION/hikvision-solution%20banner.jpg' alt='Hikvision Solution' /> </p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación mínima de 0.001 lux en B/N para vigilancia en condiciones de extrema oscuridad
Característica 2	Día/noche real con filtro ICR para transición automática sin intervención manual
Característica 3	EIS y 3D DNR para imagen estable y reducción de ruido en movimiento
Característica 4	256 presets y 10 patrols para automatización de rutinas de vigilancia
Característica 5	Alimentación 12 VCC con fuente incluida para despliegue inmediato
Característica 6	Protección contra sobretensiones y voltajes transitorios para mayor confiabilidad