



Domo PTZ TURBOHD 2 Megapixel (1080P) / 25X Zoom / 150 mts IR / Exterior IP66 / WDR 120 dB / Ultra Baja Iluminación / Entrada y Salida de Alarmas

SKU: DS-2AE5225TI-A(E) Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$6,702.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-><!-- Logo HIKVISION --><div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'-></div><!-- Sección de características con flex --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'-><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080)<li style='margin-bottom: 5px;'->Iluminación mínima: Color 0.005 Lux (F1.6, AGC ON)<li style='margin-bottom: 5px;'->Iluminación mínima: B/N 0.001 Lux (F1.6, AGC ON)<li style='margin-bottom: 5px;'->Funciones: WDR real 120dB / 3D-DNR<li style='margin-bottom: 5px;'->Distancia Focal: 4.8 a 120 mm (25X Zoom óptico / 16X Zoom digital)<li style='margin-bottom: 5px;'->Distancia de Infrarrojos: 150 mts IR (visión nocturna)<li style='margin-bottom: 5px;'->Soporta: puertos RS-485 (analógica) y COAXITRON (TURBOHD)<li style='margin-bottom: 5px;'->Soporta: 2 entradas y 1 salida de alarmas</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Temperatura de operación: -30º a 65º C<li style='margin-bottom: 5px;'->Protección: Interior - Exterior (IP66)<li style='margin-bottom: 5px;'->Dimensiones: 208 x 305 mm<li style='margin-bottom: 5px;'->Peso: 3.3 Kgs<li style='margin-bottom: 5px;'->Garantía: 2 años<li style='margin-bottom: 5px;'->Incluye: brazo de pared<li style='margin-bottom: 5px;'->Recomendación: Para cuestiones de inducción se recomienda colocar el cople DS-1601ZJ-CP para aislar el PTZ del brazo de pared y prevenir fallas</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Paneo: 360º<li style='margin-bottom: 5px;'->Tildeo: -15º a 90º<li style='margin-bottom: 5px;'->Preset / Patrol / Pattern: 256 / 10 / 5<li style='margin-bottom: 5px;'->Soporta: tareas calendarizadas<li style='margin-bottom: 5px;'->Protocolos: HIKVISION / Pelco-P / Pelco-D<li style='margin-bottom: 5px;'->Soporte: Únicamente tecnología TVI</div><!-- Sección de accesorios --><div style='margin-bottom: 30px;'-><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Accesorios</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-><li style='margin-bottom: 5px;'->Montaje de pared para interior o exterior: DS-1602ZJ-Conner<li style='margin-bottom: 5px;'->Montaje de poste vertical: DS-1602ZJ-Pole<li style='margin-bottom: 5px;'->Montaje de Pared con Caja de Conexiones: DS-1602ZJ-Box<li style='margin-bottom: 5px;'->Montaje de Techo sin tubo: DS-1663ZJ<li style='margin-bottom: 5px;'->Montaje de Techo tipo tubo: DS-1661ZJ<li style='margin-bottom: 5px;'->Montaje de Techo tipo tubo: DS-1662ZJ<li style='margin-bottom: 5px;'->Montaje Tipo Ganzo: DS-1619ZJ</div><!-- Banner solución completa --><div style='text-align: center; margin-top: 30px;'-></div><!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; /></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resolución 2 Megapíxeles (1920 x 1080)
Característica 2	Iluminación mínima color 0.005 lux, B/N 0.001 lux
Característica 3	Zoom óptico 25x, digital 16x con distancia focal 4.8-120 mm
Característica 4	Protección IP66 para uso interior y exterior
Característica 5	Operación en temperaturas -30 a 65 °C
Característica 6	Soporta WDR real 120dB y 3D-DNR