



Domo PTZ TurboHD / 2 Megapixel / Zoom Óptico 25x / WDR 120 dB / IP66 / IK10 / DarkFighter / RS-485

SKU: DS-2AE5225TG Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$7,575.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Domo PTZ TurboHD diseñado para videovigilancia profesional en exteriores con condiciones de iluminación exigentes. Integra sensor de 2 megapíxeles con tecnología DarkFighter que permite captura de imagen a color en 0.005 lux, eliminando la necesidad de iluminación auxiliar en escenarios nocturnos. El zoom óptico 25x (4.8-120 mm) con complemento digital 16x proporciona capacidad de reconocimiento a distancias considerables, mientras que el mecanismo PTZ de rotación continua 360° con 256 presets habilita patrullajes automáticos y seguimiento preciso de objetivos. La interfaz RS-485 permite integración con sistemas de control centralizado y grabadores de la serie TurboHD para gestión unificada de dispositivos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Resolución 2 MP (1920 x 1080) en formato TurboHD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Zoom óptico 25x (4.8-120 mm) + zoom digital 16x<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>WDR real 120 dB con reducción de ruido 3D DNR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Tecnología DarkFighter para visión nocturna en 0.005 lux<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Movimiento PTZ 360° sin fin con 256 presets<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Protección IP66 para exterior e IK10 antivandálico<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Comunicación RS-485 para control remoto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Imagen</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución: 2 MP (1920 x 1080)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tecnología de señal: TurboHD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Zoom óptico: 25x (4.8-120 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Zoom digital: 16x<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>WDR: Real 120 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Reducción de ruido: 3D DNR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Visión nocturna: DarkFighter 0.005 lux<li style='padding: 6px 0;*>Movimiento PTZ: 360° sin fin, 256 presets</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección exterior: IP66<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia al impacto: IK10<li style='padding: 6px 0;*>Comunicación de control: RS-485<li style='padding: 6px 0;*>Factor de forma: Domo PTZ para exterior</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Accesorios de montaje según especificación de fábrica</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	DarkFighter para visión en condiciones de muy baja iluminación 0.005 lux
Característica 2	Control PTZ remoto con giro 360° continuo y 256 presets programables
Característica 3	Zoom óptico 25x (4.8-120 mm) con seguimiento detallado a gran distancia
Característica 4	WDR real 120 dB con 3D DNR para imagen nítida en contraluz y baja luz
Característica 5	Carcasa IP66 e IK10 para operación continua en exterior y resistencia al vandalismo
Característica 6	Integración RS-485 para control centralizado en sistemas de videovigilancia profesional