



Domo PTZ TurboHD / 2 Megapixel / 15X Zoom Óptico 5-75 mm / WDR 120 dB / Día/Noche ICR / Interior / RS-485

SKU: DS-2AE4215TG-3 Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$5,227.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Domo PTZ TurboHD diseñado para instalaciones de vigilancia interior que requieren control remoto de posición y zoom. Integra sensor de 2 megapixel con resolución 1920 x 1080, zoom óptico 15x de 5 a 75 mm que permite identificar detalles a distancia sin degradación de imagen. El filtro ICR mecánico garantiza transición precisa entre modo día y noche, mientras que el WDR de 120 dB compensa escenas con alto contraste de iluminación. La interfaz RS-485 habilita control de movimiento, presets y patrones desde un DVR compatible con tecnología TurboHD. Su mecanismo de paneo continuo 360° y tildeo de 5° a 90° con auto flip elimina puntos ciegos verticales. El procesamiento 3D DNR reduce ruido en condiciones de baja luz, y la estabilización electrónica de imagen EIS mantiene la estabilidad durante movimientos de la cámara. Diseño compacto de 2 kg optimizado para montaje en plafón en entornos de oficina, comercio e instituciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 2 megapixel (1920 x 1080)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología: TurboHD (TVI) — soporte exclusivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Zoom óptico: 15x (5-75 mm, 53.8° a 4.0°)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>WDR 120 dB / BLC / HLC / EIS / 3D DNR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Día/noche real con filtro ICR mecánico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>WDR 120 dB / BLC / HLC / EIS / 3D DNR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Paneo 360° / Tildeo 5°-90° (auto flip)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>256 presets / 10 patrols / 5 patterns<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Control RS-485 para integración con DVR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección contra sobretensiones y voltajes transitorios<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Uso: interior / Montaje: plafón</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Imagen</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Resolución: 2 MP (1920 x 1080)<li style='padding: 5px 0;'>Iluminación mínima color: 0.005 lux @ F1.6, AGC ON<li style='padding: 5px 0;'>Iluminación mínima B/N: 0.001 lux @ F1.6, AGC ON<li style='padding: 5px 0;'>Día/noche: real con filtro ICR<li style='padding: 5px 0;'>WDR: 120 dB<li style='padding: 5px 0;'>Compensación: BLC / HLC<li style='padding: 5px 0;'>Reducción de ruido: 3D DNR<li style='padding: 5px 0;'>Estabilización: EIS<li style='padding: 5px 0;'>Distancia focal: 5-75 mm<li style='padding: 5px 0;'>Ángulo de visión: 53.8°-4.0°<li style='padding: 5px 0;'>Zoom óptico: 15x</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 5px 0;'>Consumo: 12 W<li style='padding: 5px 0;'>Fuente de alimentación: incluida<li style='padding: 5px 0;'>Temperatura operación: -10°C a 50°C<li style='padding: 5px 0;'>Humedad: 90% máximo<li style='padding: 5px 0;'>Dimensiones: 165 x 168 mm<li style='padding: 5px 0;'>Peso: 2 kg<li style='padding: 5px 0;'>Uso: interior<li style='padding: 5px 0;'>Montaje: plafón<li style='padding: 5px 0;'>Protección: contra sobretensiones y voltajes transitorios</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mecánicas PTZ y Control</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Paneo: 360° continuo<li style='padding: 5px 0;'>Tildeo: 5° a 90° (auto flip)<li style='padding: 5px 0;'>Presets: 256<li style='padding: 5px 0;'>Patrols: 10<li style='padding: 5px 0;'>Patterns: 5<li style='padding: 5px 0;'>Tareas calendarizadas: soportadas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visión en condiciones de extrema oscuridad: 0.001 lux B/N y 0.005 lux color
Característica 2	Cobertura total con paneo 360° y tildeo 5°-90° con auto flip
Característica 3	Control remoto de movimiento y presets vía RS-485 para integración con DVR
Característica 4	Estabilización electrónica de imagen EIS para video fluido en movimiento
Característica 5	256 presets, 10 patrols y 5 patterns para automatización de vigilancia
Característica 6	Diseño compacto de 2 kg para instalación discreta en plafón interior