



Domo PTZ TurboHD / 2 Megapixel / 15X Zoom Óptico / IR 100 m (328.1 ft) / WDR 120 dB / IP66 / RS-485 / Coaxitron

SKU: DS-2AE4215TI-D(E) Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$5,122.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Domo PTZ TurboHD de 2 megapixel diseñado para vigilancia perimetral profesional que requiere control direccional y zoom motorizado. Integra zoom óptico 15x (5-75 mm) con zoom digital 16x para identificación de sujetos y vehículos a distancia considerable. La tecnología IR EXIR proporciona iluminación nocturna uniforme hasta 100 m (328.1 ft) sin sobreexposición en primer plano. El procesamiento de imagen incorpora WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC, HLC y EIS para mantener claridad en condiciones de contraste extremo, iluminación mínima o vibraciones estructurales. Soporta comunicación dual mediante RS-485 para control analógico tradicional y coaxitron para integración en infraestructura TurboHD existente. La construcción con protección IP66 y rango térmico de -30°C a 65°C permite operación continua en exteriores severos. Se incluye brazo de pared DS-1618ZJ y fuente de alimentación 12 VCC/20 W; para instalaciones con riesgo de inducción eléctrica se recomienda aislante DS-1601ZJ-CP.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 2 megapixel (1920 x 1080)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Iluminación mínima color: 0.005 lux (F1.6, AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Iluminación mínima B/N: 0.001 lux (F1.6, AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Distancia focal: 5 a 75 mm (15x zoom óptico / 16x zoom digital)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Visión nocturna IR EXIR: 100 m (328.1 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Funciones de imagen: WDR 120 dB / 3D-DNR / BLC / HLC / EIS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Comunicación: RS-485 (analógica) y Coaxitron (TurboHD)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección: IP66 (interior y exterior)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: -30°C a 65°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 12 VCC / 20 W (fuente incluida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 164.5 x 295 mm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 2 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 2 MP (1920 x 1080)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Zoom óptico: 15x (5-75 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Zoom digital: 16x<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>IR EXIR: 100 m (328.1 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>WDR: 120 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>3D-DNR / BLC / HLC / EIS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lux color: 0.005 (F1.6, AGC ON)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lux B/N: 0.001 (F1.6, AGC ON)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 12 VCC / 20 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura: -30°C a 65°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP66<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 164.5 x 295 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 2 kg</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Domo PTZ TurboHD DS-2AE4215TI-D(E)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Brazo de pared DS-1618ZJ<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de poder 12 VCC / 20 W</div></div><div style='margin-top: 20px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); background-color: transparent;'><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Nota de instalación: Para cuestiones de inducción se recomienda colocar el cople DS-1601ZJ-CP para aislar el PTZ del brazo de montaje.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	PTZ con control preciso de 360° para cobertura total del perímetro
Característica 2	Zoom óptico 15x con enfoque automático para identificación a distancia
Característica 3	IR EXIR 100 m (328.1 ft) con iluminación uniforme en toda la escena
Característica 4	WDR 120 dB con 3D-DNR para claridad en condiciones de alto contraste
Característica 5	Ultra baja iluminación 0.001 lux en B/N para operación nocturna extendida
Característica 6	Incluye brazo de pared y fuente de alimentación para despliegue inmediato