



Domo PTZ TurboHD / 2 Megapixel / 15X Zoom Óptico / IR EXIR 100 m (328 ft) / WDR 120 dB / IP66 / RS-485

SKU: DS-2AE4215ITG Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$5,097.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Domo PTZ TurboHD de 2 megapixel diseñado para aplicaciones de videovigilancia profesional que requieren cobertura panorámica con capacidad de seguimiento detallado. Integra zoom óptico de 15x con enfoque automático sobre rango focal de 5 a 75 mm, permitiendo identificación de objetos a distancia variable sin pérdida de resolución. La tecnología IR EXIR proporciona iluminación uniforme hasta 100 m (328 ft) en escenarios de oscuridad total, mientras que el WDR de 120 dB compensa contraluces extremos en entradas, patios y perímetros con iluminación mixta. El protocolo coaxitron habilita control PTZ, configuración de menú y transmisión de video sobre infraestructura coaxial existente, reduciendo costos de recableado en migraciones de sistemas analógicos. Construcción IP66 para operación continua en exteriores expuestos a polvo, lluvia y rangos térmicos de -30°C a 65°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Resolución máxima: 2 megapixel (1920 x 1080)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Zoom óptico 15x / zoom digital 16x con enfoque automático<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Distancia focal: 5 a 75 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Visión nocturna IR EXIR: 100 m (328 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>WDR 120 dB / 3D-DNR / BLC / HLC / EIS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Iluminación mínima color: 0.005 lux (F1.6, AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Iluminación mínima B/N: 0.001 lux (F1.6, AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Comunicación: RS-485 (analógica) y coaxitron (TurboHD)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Protección IP66 para uso interior-exterior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Imagen</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>Resolución: 2 MP (1920 x 1080)<li style='padding: 5px 0;*>Zoom óptico: 15x (5-75 mm)<li style='padding: 5px 0;*>Zoom digital: 16x<li style='padding: 5px 0;*>IR EXIR: 100 m (328 ft)<li style='padding: 5px 0;*>WDR: 120 dB<li style='padding: 5px 0;*>3D-DNR / BLC / HLC / EIS<li style='padding: 5px 0;*>Lux color: 0.005 lux (F1.6, AGC ON)<li style='padding: 5px 0;*>Lux B/N: 0.001 lux (F1.6, AGC ON)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 5px 0;*>Alimentación: 12 VCC / 20 W<li style='padding: 5px 0;*>Temperatura: -30°C a 65°C<li style='padding: 5px 0;*>Protección: IP66<li style='padding: 5px 0;*>Dimensiones: 164.5 x 295 mm<li style='padding: 5px 0;*>Peso: 2 kg<li style='padding: 5px 0;*>Comunicación: RS-485, coaxitron</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>Domo PTZ DS-2AE4215IT-G<li style='padding: 5px 0;*>Brazo de pared DS-1618ZJ<li style='padding: 5px 0;*>Fuente de poder 12 VCC<li style='padding: 5px 0;*>Accesorio recomendado: cople aislante DS-1601ZJ-CP para montaje en brazo de pared.</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Captura en condiciones de luz mínima de 0.005 lux para vigilancia nocturna sin IR
Característica 2	Estabilización electrónica de imagen EIS para video estable en movimiento
Característica 3	Control coaxitron integrado para operación PTZ sobre cable coaxial existente
Característica 4	Brazo de pared y fuente de alimentación incluidos para despliegue inmediato
Característica 5	Rango operativo de -30°C a 65°C para climas extremos sin degradación
Característica 6	Cople aislante opcional para protección eléctrica del montaje en brazo