



Domo PTZ TurboHD / 2 Megapixel / Zoom Óptico 25x / IR 150 m (492.1 ft) / IP66 / IK10 / WDR 120 dB / RS-485

SKU: DS-2AE7225TI-A(D) Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$7,360.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Domo PTZ TurboHD diseñado para videovigilancia profesional en exteriores con condiciones adversas. Integra sensor de 2 megapixel con zoom óptico 25x (4.8-120 mm) y digital 16x para identificación a larga distancia. Su iluminador IR alcanza 150 m (492.1 ft) en oscuridad total, con sensibilidad de 0.005 lux en color y 0.001 lux en blanco/negro. Incorpora WDR real de 120 dB, 3D-DNR, EIS, HLC y BLC para optimización de escenas complejas. Compatible con infraestructura analógica mediante RS-485 y coaxitron. Cumple normas IP66 e IK10 para resistencia a intemperie e impactos. Operación garantizada en temperaturas de -30°C a 65°C. Incluye fuente de alimentación 24 VCA/40 W. Requiere brazo de montaje DS-1602ZJ o DS-1602ZJ-AX; se recomienda acople DS-1601ZJ-CP para aislamiento por inducción.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resolución: 2 MP (1920 x 1080)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Zoom óptico 25x (4.8-120 mm) + digital 16x<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• IR 150 m (492.1 ft) visión nocturna<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• WDR real 120 dB / 3D-DNR / EIS / HLC / BLC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección: IP66 / IK10<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Puertos: RS-485, coaxitron (TurboHD)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura operación: -30°C a 65°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución: 2 MP (1920 x 1080)</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Zoom: Óptico 25x (4.8-120 mm) / Digital 16x</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: 24 VCA / 40 W (fuente incluida)</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura: -30°C a 65°C</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección: IP66 / IK10</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 220 x 353.4 mm</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 4.5 kg</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Comunicación: RS-485, coaxitron</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Incluye: Fuente de alimentación 24 VCA</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>No incluye: Brazo de pared</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Brazo recomendado: DS-1602ZJ o DS-1602ZJ-AX</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acople recomendado: DS-1601ZJ-CP (aislamiento por inducción)</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Captura en condiciones de luz mínima de 0.005 lux en color
Característica 2	Estabilización electrónica de imagen para reducir vibraciones
Característica 3	Compensación de luz trasera HLC/BLC para siluetas y focos
Característica 4	Control analógico vía RS-485 y coaxitron para integración legacy
Característica 5	Rango operativo de -30°C a 65°C para climas extremos
Característica 6	Fuente de alimentación 24 VCA incluida listo para instalación