



Domo PTZ TurboHD / 2 Megapixel / Zoom Óptico 25x / IR EXIR 100 m (328 ft) / WDR 120 dB / IP66 / RS-485

SKU: PTZ-T4225I-D(E) Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: PTZ

\$5,845.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Domo PTZ TurboHD diseñado para aplicaciones de vigilancia profesional que requieren cobertura panorámica y capacidad de seguimiento detallado. Integra sensor de 2 megapixel con resolución Full HD 1920x1080, zoom óptico 25x (4.8-120 mm) complementado con zoom digital 16x para identificación de objetos a distancia. La tecnología EXIR proporciona iluminación infrarroja uniforme hasta 100 m (328 ft), operando en modo color desde 0.005 lux y blanco/negro desde 0.001 lux. Incorpora WDR 120 dB, 3D-DNR, BLC, HLC y EIS para optimización de imagen en condiciones adversas. Control PTZ completo mediante paneo continuo 360°, tildeo de -15° a 90°, con 256 presets, 10 patrullas de 32 presets cada una y 5 patrones de grabación de 10 minutos máximo. Compatible exclusivamente con señal TVI; no soporta AHD, CVI ni CVBS. Interfaz RS-485 para control analógico y coaxitron para integración TurboHD. Carcasa IP66 para instalación en exterior.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Iluminación mínima color: 0.005 lux (F1.6, AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Iluminación mínima B/N: 0.001 lux (F1.6, AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Distancia focal: 4.8 a 120 mm (25x zoom óptico / 16x zoom digital)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Distancia IR: 100 m (328 ft) visión nocturna EXIR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Funciones: WDR 120 dB / 3D-DNR / BLC / HLC / EIS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tecnología de video: únicamente TVI (no soporta AHD-CVI-CVBS)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Paneo: 360° continuo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tildeo: -15° a 90°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Presets: 256<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Patrullas: 10 (32 presets cada una)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Patrones: 5 (10 minutos de grabación máximo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tareas calendarizadas: soportadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Protocolos: Hikvision / Pelco-P / Pelco-D<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Protección: IP66 (interior y exterior)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Resolución: 2 MP (1920x1080)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Zoom óptico: 25x (4.8-120 mm)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Zoom digital: 16x<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• IR EXIR: 100 m (328 ft)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• WDR: 120 dB<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Iluminación mínima: 0.005 lux color / 0.001 lux B/N</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Alimentación: 12 VCC / 20 W<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Protección: IP66<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Interface: RS-485, coaxitron<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Tecnología: TVI únicamente</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Domo PTZ TurboHD<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Documentación de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visión nocturna EXIR hasta 100 m sin iluminación externa
Característica 2	Operación en condiciones de extrema oscuridad con 0.001 lux B/N
Característica 3	WDR 120 dB para escenas con alto contraste de luz
Característica 4	Cobertura total con paneo 360° y tildeo -15° a 90°
Característica 5	256 presets y 10 patrullas para automatización de vigilancia
Característica 6	Control PTZ mediante protocolos Hikvision, Pelco-P y Pelco-D