



Domo TURBOHD 5 Megapixel / Lente Motorizado 2.7 - 13.5 mm / IR EXIR 40 mts (131 ft) / TVI-AHD-CVI-CVBS / IK10 / IP67 / dWDR / 12 Vcc / 24 VCA

SKU: DS-2CE5AH0T-AVPIT3ZF(C) Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$1,601.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px; color: inherit;'>Domo TURBOHD de 5 megapíxeles diseñado para entornos profesionales que exigen alta resolución y versatilidad operativa. Integra lente motorizado de 2.7 a 13.5 mm que permite ajuste remoto del campo de visión entre 95.7° y 29.1°, eliminando desplazamientos físicos para reenfoque. Su tecnología Smart IR EXIR proporciona iluminación uniforme hasta 40 metros (131 pies) en condiciones de oscuridad total. La compatibilidad cuádrubrida TVI/AHD/CVI/CVBS facilita la integración en infraestructuras heterogéneas, con cambio de protocolo configurable únicamente en resolución máxima. La certificación antivandálica IK10 y el grado de protección IP67 garantizan operatividad continua en ubicaciones expuestas a impactos, polvo e inmersión temporal.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Características principales</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Resolución máxima: 2560 x 1944 (5 megapíxeles)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Smart IR EXIR con alcance de 40 metros (131 pies)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Lente motorizado: 2.7 mm - 13.5 mm (95.7° - 29.1°)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Soporte cuádrubrido: TVI / AHD / CVI / CVBS</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Resoluciones TVI: 5 MP / 4 MP / 2 MP</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Resoluciones AHD: 5 MP / 4 MP / 2 MP</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Resoluciones CVI: 4 MP / 2 MP</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Resolución CVBS: 1200 TVL</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Funciones de imagen: dWDR, BLC, DNR, Mirror</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Cambio de tecnología en resolución máxima</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Protección mecánica: IK10 antivandálica</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Protección ambiental: IP67</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'>Alimentación dual: 12 Vcc / 24 VCA</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Señal de video</h3><div style='font-size: 14px; color: inherit; padding: 16px 0 0 16px;'>Resolución: 2560 x 1944 (5 MP)
Lente: 2.7 - 13.5 mm motorizado
Ángulo de visión: 95.7° - 29.1°
IR: Smart EXIR 40 m (131 ft)</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; padding: 16px 0 0 16px;'>TVI: 5 MP / 4 MP / 2 MP
AHD: 5 MP / 4 MP / 2 MP
CVI: 4 MP / 2 MP
CVBS: 1200 TVL</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; padding: 16px 0 0 16px;'>Funciones
dWDR: Rango dinámico digital
BLC: Compensación de luz de fondo
DNR: Reducción de ruido digital
Mirror: Inversión de imagen</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; padding: 16px 0 0 16px;'>Protección y alimentación
Mecánica: IK10 antivandálica
Ambiental: IP67
Voltaje: 12 Vcc / 24 VCA</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; padding: 16px 0 0 16px;'>Accesorios compatibles
Caja de conexiones: DS-1281ZJ-DM45
Montaje en poste vertical: DS-1275ZJ-SUS</div><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>El cambio de tecnología entre TVI, AHD, CVI y CVBS debe realizarse exclusivamente cuando la cámara opera en su resolución máxima de 5 megapíxeles. No es posible modificar el protocolo de señal si la cámara está configurada en resoluciones inferiores (4 MP o 2 MP).</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Smart IR EXIR con alcance de 40 metros para visión nocturna nítida
Característica 2	Lente motorizado 2.7-13.5 mm con ángulo de 95.7° a 29.1°
Característica 3	Cambio de tecnología en resolución máxima sin intervención física
Característica 4	Protección antivandálica IK10 y hermética IP67 para exteriores severos
Característica 5	Funciones avanzadas dWDR, BLC, DNR y Mirror para imagen optimizada
Característica 6	Alimentación dual 12 Vcc / 24 VCA para flexibilidad de instalación

RimeIT - Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 06:39