



Downlight LED Empotrable / 18 W / 1400 lm / Temperatura Dual 4000K/6500K / Ángulo 100° / IP20

SKU: JLTR-18 Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED de Interior

\$118.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luminaria downlight LED empotrable con driver integrado, fabricada en policarbonato con acabado blanco mate. Diseñada para aplicaciones de interior con montaje empotrado, esta versión de 18 W entrega un flujo luminoso de 1400 lm. La temperatura de color configurable en 6500K luz fría o 4000K luz neutra permite adaptarse a diferentes ambientes residenciales y comerciales como salas, recámaras, baños y oficinas. El ángulo de luz de 100° proporciona distribución uniforme del haz luminoso. Equipada con protección IP20 para entornos interiores secos. Listo para instalar con driver incluido, eliminando la necesidad de componentes externos adicionales. Vida útil de 50,000 horas de operación.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Driver integrado listo para instalarVida útil de 50,000 horas de operaciónÁngulo de luz amplio de 100 gradosTemperatura de color seleccionable: 6500K luz fría / 4000K luz neutraProtección IP20 para uso en interioresConstrucción en policarbonato con acabado blanco mateMontaje empotrado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Potencia: 18 WFlujo luminoso: 1400 lmTemperatura de color: 4000K / 6500K seleccionableÁngulo de luz: 100°Vida útil: 50,000 horas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Material: PolicarbonatoAcabado: Blanco mateTipo de montaje: EmpotrableProtección: IP20Driver: Integrado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Downlight LED empotrable 18 WDriver integrado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Driver integrado listo para instalar sin componentes adicionales
Característica 2	Vida útil de 50,000 horas para reducir mantenimiento
Característica 3	Temperatura de color seleccionable 4000K o 6500K según ambiente
Característica 4	Distribución uniforme del haz con ángulo de luz de 100°
Característica 5	Protección IP20 para entornos interiores secos
Característica 6	Construcción en policarbonato con acabado blanco mate