



DT42 Receptora de alarmas IP Universal, para su central de monitoreo, recepción TCP/IP o GPRS, serie M2M, paneles de alarma Hikvision, entre otros.

SKU: EXTRIUMDT42V2 Marca: MCDI SECURITY PRODUCTS, INC Categoría: Centrales de Monitoreo de Alarmas

\$49,809.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Base de datos interna para 4000 cuentas <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz acceso web <li style='margin-bottom: 5px;*>Recepción de eventos IP/GPRS <li style='margin-bottom: 5px;*>Ventana Web de tráfico <li style='margin-bottom: 5px;*>Comunicación directa Ip con Securithor v2 software de monitoreo de alarmas y/u otros (Consultarlo con depto. Ingeniería) <li style='margin-bottom: 5px;*>Reportes personalizados a su empresa <li style='margin-bottom: 5px;*>Alerta de alarma por sonido y color personalizado </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema Operativo Linux <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño compacto 160x120x40 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Racqueable 1U de rack <li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada serial para conectar una receptora convencional <li style='margin-bottom: 5px;*>Recepción de multi protocolos y marcas IP en paneles de alarma (Consultar al depto. de Ingeniería) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Recepción de eventos SIA Dc-09 (Encriptación hasta 256 bits) <li style='margin-bottom: 5px;*>Paradox, Nanocomm, Nac87XX, Roel <li style='margin-bottom: 5px;*>Telesignal, TELL, Eldes <li style='margin-bottom: 5px;*>Paneles IP Hikvision, PIMA y M2M <li style='margin-bottom: 5px;*>DCHP activado para tomar IP en su red LAN <li style='margin-bottom: 5px;*>1 puerto ethernet <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación 5Vcc 2A (ya incluye la fuentes de alimentación P5DC2A) <li style='margin-bottom: 5px;*>Tip tecnico de configuracion a Securithor <p style='margin-top: 15px; font-weight: bold; color: inherit;*>Nota: Asegurar que el suministro de energía eléctrica sea estable y no se cuente con variaciones constante en el mismo ya que puede llegar a dañar el equipo. Es recomendable utilizar un respaldo de energía para proteger el equipo y mantener el servicio en caso de fallas de suministro eléctrico.</p> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 20px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; width: 100%; max-width: 560px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; width: 100%; max-width: 560px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> </div> </div> </div> </div>

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 15:44