



Ducto Cuadrado Embisagrado / 10 x 10 cm / 1.52 m (4.99 ft) / Capacidad 159 Cables Cat6 / Acero al Carbón con Epóxica / Knock Out 3/4' y 1'

SKU: CH-DC100X100L Marca: CHAROFIL Categoría: Ductos Cuadrados

\$829.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ducto cuadrado embisagrado de 10 x 10 cm fabricado en lámina de acero al carbón con recubrimiento de pintura epóxica horneada de alto desempeño, diseñado para instalaciones de infraestructura de cableado estructurado. Su terminado epóxico color gris proporciona mayor resistencia a la corrosión en ambientes interiores y exteriores controlados. El ducto incluye cople con tornillería para ensamble continuo, knock out por lado con dos medidas estándar, y perforaciones preinstaladas en extremos para fijación a techo con tuerca con resorte y tornillo cabeza de gota. Longitud de 1.52 m (4.99 ft) para adaptación versátil en trayectorias horizontales y verticales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Terminado: Pintura epóxica horneada color gris<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 10 x 10 cm de sección cuadrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 1.52 m (4.99 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad: 159 cables Cat6 / 98 cables Cat6a (puede variar según fabricante)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Knock out: 1 por lado con medidas 3/4' y 1'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Perforaciones preinstaladas para fijación a techo en extremos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificación: ANCE para estándares de calidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Incluye: Cople con tornillería para ensamble</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad Cat6: 159 cables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad Cat6a: 98 cables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a corrosión: Alta (epóxica horneada)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificación: ANCE</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero al carbón, lámina negra<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Terminado: Pintura epóxica horneada gris<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sección: 10 x 10 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 1.52 m (4.99 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Knock out: 1 por lado (3/4' y 1')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fijación techo: 2 perforaciones (inicio y fin)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ducto cuadrado embisagrado 10 x 10 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cople con tornillería incluida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Knock out preinstalados por lado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia superior a la corrosión con pintura epóxica horneada
Característica 2	Capacidad verificada para 159 cables Cat6 o 98 Cat6a
Característica 3	Knock out dual por lado para conduits de 3/4' y 1'
Característica 4	Certificación ANCE para cumplimiento de estándares de calidad
Característica 5	Longitud de 1.52 m con perforaciones preinstaladas para techo
Característica 6	Cople con tornillería incluido para ensamble rápido

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 00:29