



Ducto Cuadrado Embisagrado / 6.5 x 6.5 cm / 1.52 m (4.99 ft) de Largo / Acero al Carbón con Epóxico / Capacidad 67 Cables Cat6 / Certificación ANCE

SKU: CH-DC-65X65L Marca: CHAROFIL Categoría: Ductos Cuadrados

\$673.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Ducto cuadrado embisagrado de 6.5 x 6.5 cm y 1.52 m (4.99 ft) de longitud, fabricado en lámina de acero al carbón con recubrimiento de pintura epóxica horneada de alto desempeño. Diseñado para instalaciones profesionales de infraestructura de cableado estructurado, con capacidad verificada para alojar hasta 67 cables Categoría 6 o 41 cables Categoría 6A. Incluye sistema de knock out dual por lado (3/4' y 1') que facilita la derivación de conduits eléctricos, cople con tornillería para uniones mecánicamente seguras entre tramos, y perforaciones en extremos para montaje directo en techo. Certificado ANCE conforme a estándares eléctricos y de seguridad aplicables en México.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Tipo: Ducto cuadrado embisagrado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Dimensiones: 6.5 x 6.5 cm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Longitud: 1.52 m (4.99 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Capacidad: 67 cables Cat6 / 41 cables Cat6A (puede variar según fabricante del cable)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Terminado: Pintura epóxica color gris<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Knock out: 1 por lado con 2 medidas (3/4' y 1')<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Accesorios incluidos: Cople con tornillería<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Instalación: 2 perforaciones al inicio y al final para montaje en techo<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad Cat6: 67 cables<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad Cat6A: 41 cables<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resistencia a la corrosión: Mayor (recubrimiento epóxico)</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Constructivas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Estructura: Lámina negra de acero al carbón<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Recubrimiento: Pintura epóxica horneada de alto desempeño<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Color: Gris</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Longitud</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Longitud: 1.52 m (4.99 ft)</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Knock out</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Knock out: 1 por lado (3/4' y 1')</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Perforaciones</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Perforaciones: 2 (inicio y final para techo)</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ducto cuadrado embisagrado 6.5 x 6.5 cm x 1.52 m</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recubrimiento epóxico anticorrosión de alto desempeño para mayor vida útil en ambientes exigentes
Característica 2	Capacidad verificada para 67 cables Cat6 o 41 cables Cat6a en instalaciones de datos
Característica 3	Knock out dual 3/4' y 1' en cada lado para flexibilidad en conexiones eléctricas
Característica 4	Cople con tornillería incluido para uniones seguras entre tramos de ducto
Característica 5	Certificación ANCE conforme a estándares eléctricos y de seguridad nacionales
Característica 6	Perforaciones de instalación en extremos para montaje directo en techo

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 04:43