



Ducto de Media Caña / Base PVC y Tapa Aluminio / 2.5 m (8.2 ft) de Largo / 90.5 mm x 19.7 mm / NOM-001-SEDE-2005

SKU: DMCPCVAL Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Molduras

\$1,079.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Ducto de media caña diseñado para canalización de cables en aplicaciones de piso y muro donde se requiere protección mecánica sin alterar la estructura existente. La combinación de base en PVC y tapa de aluminio proporciona un equilibrio entre aislamiento eléctrico y resistencia estructural, permitiendo acceso rápido para mantenimiento o modificaciones de cableado. Su diseño compacto de 90.5 mm x 19.7 mm lo hace adecuado para espacios con restricciones dimensionales mientras mantiene capacidad suficiente para múltiples conductores. La certificación bajo norma NOM-001-SEDE-2005 garantiza su idoneidad para instalaciones eléctricas en México, incluyendo entornos con presencia de humedad o agentes corrosivos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Material: Base de PVC y tapa de aluminio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Longitud: 2.5 m (8.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Dimensiones: 90.5 mm x 19.7 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Peso: 0.801 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Color: Blanco (base)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Temperatura de operación: -5°C a +65°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Alta rigidez dieléctrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Resistencia a humedad y atmósfera corrosiva<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cumple norma NOM-001-SEDE-2005</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud: 2.5 m (8.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 90.5 mm x 19.7 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso: 0.801 kg<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Color: Blanco (base)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Ambiental</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura operativa: -5°C a +65°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia a humedad<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Norma: NOM-001-SEDE-2005</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1x Tapa de aluminio</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de cables sin necesidad de romper muros existentes
Característica 2	Tapa de aluminio removible para acceso y mantenimiento simplificado
Característica 3	Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas para exteriores e industriales
Característica 4	Alta rigidez dieléctrica para seguridad en instalaciones eléctricas
Característica 5	Temperatura operativa -5°C a +65°C para ambientes exigentes
Característica 6	Cumplimiento NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas reguladas