



Ducto de Media Caña / Aluminio / 2.5 m (8.2 ft) de Largo / 60 mm x 17 mm / -20°C a +120°C / NOM-001-SEDE-2005

SKU: DMCTALUM Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas

\$1,098.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ducto de media caña fabricado en aluminio para canalización de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones. Diseñado para áreas de paso continuo en piso y aplicación en muro, permite guiar cables sin requerir demolición de superficies existentes. Su construcción en aluminio proporciona resistencia estructural combinada con ligereza, mientras que su alta rigidez dieléctrica garantiza protección contra contactos eléctricos accidentales. Opera en rangos de temperatura de -20°C a +120°C y resiste condiciones de humedad y ambientes corrosivos. Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas seguras.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ducto de media caña ideal para áreas de paso continuo en piso y/o aplicación en muro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Excelentes para guiar cables sin romper muros<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: -20°C a +120°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 60 mm de base x 17 mm de alto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color: aluminio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alta rigidez dieléctrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificado en recomendaciones de instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fijar con tornillo galvanizado de 10x1 1/2' y taquete TP2X rojo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Temperatura de operación: -20°C a +120°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Alta rigidez dieléctrica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Resistencia a humedad y atmósfera corrosiva<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Cumple norma NOM-001-SEDE-2005</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Material: aluminio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Base: 60 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Alto: 17 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Longitud: 2.5 m (8.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Diseño: media caña</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Ducto de media caña de aluminio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Tramo de 2.5 m de largo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación confiable en temperaturas extremas de -20°C a +120°C
Característica 2	Alta rigidez dieléctrica para protección contra fallas eléctricas
Característica 3	Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas para mayor durabilidad
Característica 4	Diseño de media caña que facilita instalación en piso y muro
Característica 5	Canalización sin necesidad de romper muros existentes
Característica 6	Cumplimiento con norma NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones seguras