



Ducto para Fibra Óptica / 1 1/4" / Pared Lisa RD11 / Prelubricado / Rollo 200 m (656.2 ft) / -40°C / PEAD

SKU: LP-12-SDR11-B-P-S-1R-0200 Marca: LINKEDPRO Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$18,817.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ducto de pared lisa fabricado en polietileno de alta densidad (PEAD), diseñado específicamente para instalaciones subterráneas de fibra óptica. Su construcción flexible permite realizar dobleces graduales sin requerir equipo especializado, facilitando despliegues en terrenos con topografía irregular. La prelubricación interna reduce significativamente la fricción durante la inserción de cables, optimizando tiempos de instalación. El rollo continuo de 200 metros elimina uniones intermedias, minimizando puntos de vulnerabilidad estructural. Su resistencia térmica operativa hasta -40°C garantiza desempeño confiable en climas extremos, mientras que su protección duradera contra condiciones adversas del suelo establece un camino permanente que simplifica reparaciones y reemplazos futuros de la infraestructura de cableado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Polietileno de alta densidad (PEAD)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño de pared lisa RD11<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Prelubricado para facilitar instalación de cables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rollo continuo de 200 metros sin uniones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color: Azul cian</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura mínima operativa: -40°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Flexibilidad: Dobleces graduales sin equipo especial<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Prelubricación: Reducción de fricción en inserción de cables</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Polietileno de alta densidad (PEAD)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: Pared lisa RD11<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro nominal: 1 1/4 pulgadas<li style='padding: 6px 0;'>Color: Azul cian</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Rollo de ducto para fibra óptica de 200 metros</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Prelubricado internamente para inserción de cables sin fricción
Característica 2	Rollo continuo de 200 m sin uniones que reduce puntos de falla
Característica 3	Flexibilidad en PEAD que permite dobleces graduales sin equipo especial
Característica 4	Resistencia operativa garantizada hasta -40°C para climas extremos
Característica 5	Protección permanente subterránea contra condiciones adversas de suelo
Característica 6	Diseño de pared lisa RD11 que facilita reemplazos y reparaciones futuras