



Ducto para Fibra Óptica / 1 1/4" / SDR 11 / Pared Lisa / PEAD / Prelubricado / Rollo 200 m (656.2 ft) / -40°C

SKU: LP-12-SDR11-N-P-S-1R-0200 Marca: LINKEDPRO Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$18,965.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ducto de pared lisa fabricado en polietileno de alta densidad (PEAD) diseñado para instalaciones subterráneas de fibra óptica. Su construcción proporciona protección duradera contra condiciones extremas del suelo, estableciendo un camino permanente que facilita reparaciones o reemplazos futuros de cables. La fabricación en PEAD flexible permite ejecutar dobleces graduales sin requerir equipo especializado, mientras que sus propiedades térmicas permiten instalación en climas con temperaturas hasta -40°C. El acabado prelubricado interno optimiza la fricción durante la inserción de cables, y la presentación en rollo continuo de 200 metros elimina uniones intermedias que podrían constituir puntos de vulnerabilidad mecánica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Ducto liso de PEAD para fibra óptica<li style='margin-bottom: 8px;'>Diámetro 1 1/4" con SDR 11<li style='margin-bottom: 8px;'>Prelubricado para fácil instalación<li style='margin-bottom: 8px;'>Rollo de 200 metros sin uniones<li style='margin-bottom: 8px;'>Resistente a bajas temperaturas (-40°C)<li style='margin-bottom: 8px;'>Color naranja<li style='margin-bottom: 8px;'>Flexibilidad en PEAD para dobleces graduales sin equipo especial<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección de largo plazo contra condiciones extremas de suelo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0; font-weight: 600;'>Material</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>Polietileno de alta densidad (PEAD)</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0; font-weight: 600;'>Tipo de pared</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>Lisa</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0; font-weight: 600;'>Diámetro nominal</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>1 1/4"</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0; font-weight: 600;'>Relación SDR</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>11</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0; font-weight: 600;'>Color</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>Naranja</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0; font-weight: 600;'>Longitud por rollo</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>200 m (656.2 ft)</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; font-weight: 600;'>Temperatura mínima</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>-40°C</td></tr></table></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Propiedades de Instalación</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0; font-weight: 600;'>Pared</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>Lisa</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0; font-weight: 600;'>Uniones en rollo</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>Sin uniones</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0; font-weight: 600;'>Flexibilidad</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>Dobleces graduales sin equipo especial</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; font-weight: 600;'>Aplicación principal</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>Instalaciones subterráneas</td></tr></table></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><tr><td style='padding: 8px 0;'>Rollo de ducto para fibra óptica 1 1/4" SDR 11, 200 metros</td></tr></table></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Prelubricado interno para reducir fricción en instalación de cables
Característica 2	Rollo continuo de 200 m sin uniones que elimina puntos de falla
Característica 3	Flexibilidad en PEAD que permite dobleces graduales sin equipo especial
Característica 4	Resistencia operativa hasta -40°C para climas extremos
Característica 5	Protección permanente subterránea contra condiciones agresivas de suelo
Característica 6	Pared lisa que facilita inserción y extracción de cables de fibra óptica