



Ducto para Fibra Óptica / 1 1/4" / Pared Lisa / Polietileno de Alta Densidad / Prelubricado / Rollo 200 m (656.2 ft)

SKU: LP-12-SDR11-V-P-S-1R-0200 Marca: LINKEDPRO Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$18,817.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ducto de pared lisa fabricado en polietileno de alta densidad (PEAD) diseñado para instalaciones subterráneas de infraestructura de fibra óptica. Su construcción proporciona un camino permanente que protege los cables contra condiciones extremas del suelo, facilitando reparaciones o reemplazos futuros sin necesidad de nueva excavación. La fabricación en PEAD flexible permite realizar dobleces graduales sin requerir equipo especializado, mientras que sus propiedades térmicas permiten instalación en climas con temperaturas muy bajas. El acabado prelubricado en su interior reduce la fricción durante el paso de cables, optimizando los tiempos de despliegue y minimizando el riesgo de daño a la fibra.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Polietileno de alta densidad (PEAD)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de pared: Lisa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro nominal: 1 1/4 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud por rollo: 200 m (656.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color: Verde<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado interno: Prelubricado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Material: Polietileno de alta densidad (PEAD)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Tipo de pared: Lisa<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Flexibilidad: Dobleces graduales sin equipo especial<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Resistencia térmica: Excelentes propiedades en bajas temperaturas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Protección: Condiciones extremas de suelo</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Diámetro nominal: 1 1/4 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Color: Verde<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Longitud: 200 m (656.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Formato: Rollo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Acabado interno: Prelubricado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Ducto de polietileno de alta densidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Rollo de 200 m (656.2 ft)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación subterránea sin equipo especial de doblez
Característica 2	Prelubricado internamente para tracción de cables
Característica 3	Resistencia a temperaturas extremas bajo cero
Característica 4	Protección permanente contra condiciones agresivas de suelo
Característica 5	Flexibilidad en PEAD para trayectorias complejas
Característica 6	Facilita reparaciones y reemplazos futuros de fibra