



Ducto para Fibra Óptica / 1" Liso / Polietileno de Alta Densidad / Prelubricado / Rollo 200 m (656.2 ft) / Subterráneo / Resistente a Bajo Clima

SKU: LP-11-SDR11-B-P-S-1R-0200 Marca: LINKEDPRO Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$12,259.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ducto de pared lisa fabricado en polietileno de alta densidad (PEAD), diseñado para instalaciones subterráneas de fibra óptica. Su construcción proporciona protección duradera contra condiciones extremas del suelo, estableciendo un camino permanente que simplifica reparaciones y reemplazos posteriores de cables. La fabricación en PEAD flexible permite ejecutar dobleces graduales sin requerir equipo especializado, mientras que sus propiedades térmicas garantizan instalación en climas de bajas temperaturas. El acabado prelubricado en su interior reduce la fricción durante el tendido de cables, optimizando tiempos de despliegue. El formato de rollo de 200 metros minimiza la cantidad de uniones necesarias, reduciendo puntos de vulnerabilidad en la infraestructura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de pared: Liso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Polietileno de alta densidad (PEAD)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro nominal: 1 pulgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color: Azul cian<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud por rollo: 200 m (656.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Subterránea<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección de largo plazo contra condiciones extremas del suelo. Camino permanente para cables que facilita reparaciones y reemplazos futuros. Superficie interna prelubricada que reduce fricción durante instalación de cables de fibra óptica. Flexibilidad que permite dobleces graduales sin equipo especializado.</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Polietileno de alta densidad (PEAD). Tipo de pared: Liso. Diámetro: 1 pulgada. Color: Azul cian. Longitud: 200 m (656.2 ft) por rollo. Resistencia a bajas temperaturas y clima frío. Diseño subterráneo para condiciones extremas.</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rollo de ducto liso para fibra óptica de 200 metros (656.2 ft) de longitud. Ducto de 1 pulgada de diámetro nominal, fabricado en PEAD flexible de color azul cian, con acabado interno prelubricado.</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Prelubricado internamente para instalación rápida de cables
Característica 2	PEAD flexible permite dobleces graduales sin equipo especial
Característica 3	Protección permanente contra condiciones extremas del suelo
Característica 4	Rollo de 200 m reduce uniones y puntos de falla potenciales
Característica 5	Compatible con temperaturas bajas para climas fríos extremos
Característica 6	Facilita reparaciones y reemplazos futuros de cables