



Ducto para Fibra Óptica / 1 Pulgada / SDR 11 / Pared Lisa / Prelubricado / Rollo 200 m (656.2 ft) / Resistencia -30°C

SKU: LP-11-SDR11-N-P-S-1R-0200 Marca: LINKEDPRO Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$12,259.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ducto de pared lisa fabricado en polietileno de alta densidad (PEAD) diseñado para instalaciones subterráneas de fibra óptica. Su construcción proporciona protección duradera contra condiciones extremas del suelo, estableciendo un camino permanente que facilita reparaciones o reemplazos futuros sin necesidad de excavación adicional. La fabricación en PEAD flexible permite realizar dobleces graduales sin requerir equipo especializado, mientras que sus propiedades térmicas garantizan instalación en climas con temperaturas hasta -30°C. El acabado prelubricado interno reduce la fricción durante la inserción de cables, optimizando tiempos de despliegue. El suministro en rollo continuo de 200 metros elimina uniones intermedias, reduciendo puntos de falla potenciales en la infraestructura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Polietileno de alta densidad (PEAD)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro nominal: 1 pulgada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Relación de dimensiones: SDR 11<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de pared: Lisa<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acabado interno: Prelubricado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: Naranja<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud por rollo: 200 m (656.2 ft) continuo sin uniones<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura mínima de instalación y operación: -30°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación principal: Instalación subterránea de fibra óptica<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Flexibilidad: Dobleces graduales sin equipo especial</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia térmica: Hasta -30°C</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Fricción interna: Reducida por prelubricado</p><p style='margin: 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Continuidad: Sin uniones en 200 m</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: PEAD (Polietileno de alta densidad)</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro: 1'</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>SDR: 11</p><p style='margin: 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de pared: Lisa</p><p style='margin: 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Color: Naranja</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><p style='margin: 0;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Rollo de ducto LP11SDR11NPS1R0200: 200 m (656.2 ft)</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pared lisa optimizada para instalación subterránea directa
Característica 2	Prelubricado interno para inserción de cables sin fricción
Característica 3	PEAD flexible que permite dobleces graduales sin equipo especial
Característica 4	Resistencia térmica operativa hasta -30°C para climas extremos
Característica 5	Rollo continuo de 200 m sin uniones que reduce puntos de falla
Característica 6	Protección permanente que facilita reparaciones y reemplazos futuros