



Ducto para Fibra Óptica / 1" Liso / Polietileno de Alta Densidad / Subterráneo y Aéreo / Rollo 200 m (656.2 ft)

SKU: LP-11-SDR11-V-P-S-1R-0200 Marca: LINKEDPRO Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$12,259.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ducto de pared lisa fabricado en polietileno de alta densidad (PEAD) flexible, diseñado para instalaciones subterráneas y aéreas de fibra óptica. Su construcción proporciona protección duradera contra condiciones extremas del suelo, estableciendo un camino permanente que facilita reparaciones o reemplazos futuros sin necesidad de excavaciones adicionales. La flexibilidad del material permite ejecutar dobleces graduales sin requerir equipo especializado, reduciendo tiempos y costos de instalación. Incluye protección UV para despliegues aéreos y mantiene propiedades mecánicas óptimas en ambientes de bajas temperaturas, permitiendo su instalación en climas fríos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ducto liso de polietileno de alta densidad (PEAD)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño subterráneo para protección contra condiciones extremas del suelo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Flexibilidad para dobleces graduales sin equipo especial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia a bajas temperaturas para climas fríos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección UV para instalación aérea<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Camino permanente que facilita reparaciones o reemplazos futuros</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a condiciones extremas del suelo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a bajas temperaturas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección UV para exposición solar<li style='padding: 6px 0;'>Flexibilidad en dobleces graduales</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Polietileno de alta densidad (PEAD)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de pared: Liso<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 1"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Verde<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 200 m (656.2 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Versión: Prelubricado</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Rollo de ducto para fibra óptica de 200 m (656.2 ft)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección permanente para cables contra condiciones extremas del suelo
Característica 2	Instalación en climas fríos con resistencia a bajas temperaturas
Característica 3	Dobleces graduales sin equipo especial gracias a PEAD flexible
Característica 4	Versátil para uso subterráneo y aéreo con protección UV
Característica 5	Facilita reparaciones y reemplazos futuros de fibra óptica
Característica 6	Camino protegido de largo plazo para infraestructura de cableado