



Ducto para Fibra Óptica / 2 Pulgadas / Pared Lisa / Polietileno de Alta Densidad / Prelubricado / Rollo 200 m (656.2 ft) / Resistencia -40°C

SKU: LP-20-SDR11-B-P-S-1R-0200 Marca: LINKEDPRO Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$38,695.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ducto de pared lisa fabricado en polietileno de alta densidad (PEAD) flexible, diseñado para instalaciones subterráneas de cables de fibra óptica. Su construcción proporciona protección duradera contra condiciones extremas del suelo, estableciendo un camino permanente que facilita reparaciones o reemplazos futuros sin necesidad de excavación adicional. La fabricación en PEAD flexible permite realizar dobleces graduales sin requerir equipo especializado, mientras que sus propiedades térmicas permiten instalación en climas con temperaturas hasta -40°C. El acabado prelubricado interno reduce la fricción durante la inserción de cables, optimizando tiempos de despliegue. El rollo continuo de 200 metros elimina puntos de unión potenciales, reduciendo riesgos de obstrucción y fallos en la infraestructura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ducto de polietileno de alta densidad (PEAD)Diseño liso para instalaciones subterráneasPrelubricado para facilitar instalación de cablesResistente a bajas temperaturas (-40°C)Rollo de 200 metros sin unionesDiámetro nominal: 2 pulgadasColor: azul cianFlexibilidad para dobleces graduales sin equipo especial</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Temperatura mínima operativa: -40°CResistencia a condiciones extremas de sueloProtección de largo plazo para cablesCamino permanente para reparaciones futuras</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Material: polietileno de alta densidad (PEAD)Tipo de pared: lisaDiámetro: 2 pulgadasColor: azul cianPrelubricado: síLongitud por rollo: 200 m (656.2 ft)Flexibilidad: dobleces graduales sin equipo especial</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Rollo de ducto para fibra ópticaLongitud: 200 metros continuos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección permanente subterránea para cables de fibra óptica
Característica 2	Prelubricado internamente para inserción de cables sin fricción
Característica 3	Flexibilidad en PEAD permite dobleces graduales sin equipo especial
Característica 4	Resistencia térmica operativa hasta -40°C para climas extremos
Característica 5	Rollo continuo de 200 m (656.2 ft) sin uniones ni puntos de falla
Característica 6	Pared lisa minimiza obstrucciones y facilita mantenimiento futuro