



Ducto para Fibra Óptica / 2 Pulgadas / Pared Lisa / Pead Flexible / Prelubricado / Rollo 200 m (656.2 ft)

SKU: LP-20-SDR11-V-P-S-1R-0200 Marca: LINKEDPRO Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$38,695.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ducto de pared lisa fabricado en polietileno de alta densidad (PEAD) flexible, diseñado específicamente para instalaciones subterráneas de cables de fibra óptica. Su construcción proporciona una protección duradera contra condiciones extremas del suelo, estableciendo un camino permanente que facilita reparaciones y reemplazos futuros sin necesidad de excavación adicional. El material PEAD flexible permite realizar dobleces graduales durante la instalación sin requerir equipo especializado, mientras que sus propiedades de resistencia térmica a bajas temperaturas permiten su despliegue en climas severos. La superficie interna prelubricada reduce significativamente la fricción durante el paso de cables, optimizando tiempos de instalación y minimizando riesgos de daño a la fibra. El formato de rollo continuo de 200 metros elimina puntos de unión potenciales, reduciendo puntos de falla y simplificando la logística de despliegue en tramos largos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ducto liso de 2 pulgadas, clasificación RD11<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pared lisa para instalación subterránea optimizada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Prelubricado interno para facilitar paso de cables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fabricado en PEAD flexible con alta resistencia al frío<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rollo continuo de 200 metros sin uniones intermedias<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color azul cian para identificación de red de fibra óptica</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a condiciones extremas del suelo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Excelentes propiedades en temperaturas bajas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Flexibilidad para dobleces graduales sin equipo especial<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección de largo plazo para cables de fibra óptica</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro nominal: 2 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clasificación RD11<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: PEAD (polietileno de alta densidad) flexible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de pared: Lisa<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Azul cian<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud por rollo: 200 m (656.2 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rollo de ducto para fibra óptica<li style='padding: 6px 0;'>Longitud total: 200 metros continuos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Prelubricado interno para facilitar el paso de cables de fibra óptica
Característica 2	Pead flexible que permite dobleces graduales sin equipo especial
Característica 3	Resistencia a temperaturas bajas para instalación en climas extremos
Característica 4	Protección duradera contra condiciones extremas del suelo
Característica 5	Rollo continuo de 200 m sin uniones que reducen puntos de falla
Característica 6	Pared lisa optimizada para instalaciones subterráneas directas