



Ducto para Fibra Óptica / 2" SDR 11 / Pared Lisa / HDPE Prelubricado / Rollo 200 m (656.2 ft) / Naranja / Subterráneo

SKU: LP-20-SDR11-N-P-S-1R-0200 Marca: LINKEDPRO Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$38,912.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ducto de pared lisa fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE) con relación de dimensiones estándar SDR 11, diseñado específicamente para instalaciones subterráneas de infraestructura de fibra óptica. Su construcción en PEAD flexible permite realizar dobleces graduales sin requerir equipo especializado, reduciendo tiempos de instalación y costos operativos. El recubrimiento prelubricado interno disminuye significativamente la fricción durante el jalado de cables, protegiendo la integridad de la fibra óptica. Ofrece resistencia a bajas temperaturas que permite su colocación en climas extremos, junto con protección UV para exposición solar temporal durante la instalación. El diseño proporciona un camino permanente que facilita reparaciones o reemplazos futuros de cables, protegiendo contra condiciones extremas del suelo a largo plazo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ducto de polietileno HDPE 2" SDR 11, pared lisaPrelubricado interno para facilitar instalación de cablesResistente a bajas temperaturas y radiación UVFlexibilidad para dobleces graduales sin equipo especialDiseño subterráneo con protección duraderaColor naranja para identificación de red de fibra ópticaPresentación en rollo de 200 m (656.2 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia a bajas temperaturasProtección UV para exposición solarPrelubricación interna para reducción de fricciónProtección duradera contra condiciones extremas de suelo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Constructivas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Polietileno de alta densidad (HDPE/PEAD)Diámetro nominal: 2"Relación de dimensiones: SDR 11Tipo de pared: LisaColor: NaranjaFlexibilidad para dobleces graduales</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rollo de ducto HDPE prelubricadoLongitud: 200 m (656.2 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Prelubricado interno que reduce fricción y acelera instalación de cables
Característica 2	Flexibilidad PEAD que permite dobleces graduales sin equipo especializado
Característica 3	Resistencia térmica para instalación en climas de bajas temperaturas
Característica 4	Protección UV para durabilidad en exposición solar temporal
Característica 5	Diseño subterráneo que facilita reparaciones y reemplazos futuros
Característica 6	Pared lisa que minimiza daño a cables durante jalado