



Ducto para Fibra Óptica / 3/4" / Pared Lisa / PEAD / Prelubricado / Rollo 200 m (656.2 ft) / -40°C / Subterráneo

SKU: LP-10-SDR11-B-P-S-1R-0200 Marca: LINKEDPRO Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$6,663.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ducto de pared lisa fabricado en polietileno de alta densidad (PEAD) flexible, diseñado específicamente para instalaciones subterráneas de fibra óptica. Su construcción proporciona una protección duradera contra condiciones extremas del suelo, estableciendo un camino permanente que facilita reparaciones y reemplazos futuros sin necesidad de excavaciones adicionales. El material PEAD flexible permite realizar dobleces graduales sin requerir equipo especializado, mientras que sus propiedades térmicas permiten instalación en ambientes con temperaturas hasta -40°C. La superficie interna prelubricada reduce la fricción durante el tendido de cables, optimizando la eficiencia de despliegue en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Polietileno de alta densidad (PEAD)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño: Pared lisa para instalación subterránea<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado interno: Prelubricado para facilitar instalación de cables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia térmica: -40°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: Rollo de 200 metros (656.2 pies) sin uniones<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color: Azul cian</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura mínima de operación: -40°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a condiciones extremas de suelo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección de largo plazo para cables de fibra óptica</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Polietileno de alta densidad (PEAD)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de pared: Lisa<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro nominal: 3/4 pulgada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Azul cian<li style='padding: 6px 0;'>Flexibilidad: Dobleces graduales sin equipo especial</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>Rollo de ducto para fibra óptica<li style='padding: 6px 0;'>Longitud: 200 metros (656.2 pies) continuo sin uniones</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección permanente para cables en condiciones extremas de suelo
Característica 2	Dobleces graduales sin equipo especial por material PEAD flexible
Característica 3	Instalación en climas fríos con resistencia hasta -40°C
Característica 4	Prelubricado interno para deslizamiento eficiente de cables
Característica 5	Rollo continuo de 200 m sin uniones que reducen puntos de falla
Característica 6	Pared lisa que minimiza fricción y desgaste de fibras ópticas