



Ducto para Fibra Óptica / 3/4" RD11 / Pared Lisa / Pead Flexible / Prelubricado / Rollo 200 m (656.2 ft) / Resistencia -40°C

SKU: LP-10-SDR11-N-P-S-1R-0200 Marca: LINKEDPRO Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$6,625.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Ducto de pared lisa fabricado en polietileno de alta densidad (PEAD) diseñado para instalaciones subterráneas de fibra óptica. Su construcción proporciona protección duradera contra condiciones extremas del suelo, estableciendo un camino permanente que facilita reparaciones o reemplazos futuros sin requerir excavaciones adicionales. El material PEAD flexible permite ejecutar dobleces graduales sin equipo especializado, mientras que sus propiedades térmicas garantizan instalación y operación en climas con temperaturas hasta -40°C. La superficie interna prelubricada reduce la fricción durante el tendido de cables, optimizando tiempos de instalación. El formato de rollo continuo de 200 metros elimina uniones intermedias, minimizando puntos de falla potenciales en la infraestructura.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Diámetro nominal: 3/4" <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Clasificación RD: RD11 <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Tipo de pared: Lisa <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Longitud: 200 m (656.2 ft) continuo sin uniones <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Acabado interno: Prelubricado <li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Temperatura mínima de operación: -40°C </div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones Físicas</h3><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><div style="margin-bottom: 10px;">Material: Polietileno de alta densidad (PEAD)</div><div style="margin-bottom: 10px;">Diámetro nominal: 3/4 pulgada</div><div style="margin-bottom: 10px;">Relación dimensional (RD): RD11</div><div style="margin-bottom: 10px;">Tipo de pared: Liso</div><div style="margin-bottom: 10px;">Color: Naranja</div><div>Longitud por rollo: 200 m (656.2 ft)</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Propiedades de Desempeño</h4><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><div style="margin-bottom: 10px;">Prelubricación: Interna para facilidad de instalación de cables</div><div style="margin-bottom: 10px;">Resistencia térmica: Operación hasta -40°C</div><div style="margin-bottom: 10px;">Operación: Permite dobleces graduales sin equipo especial</div><div>Aplicación principal: Instalaciones subterráneas de fibra óptica</div></div><div style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido del Paquete</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><div style="margin-bottom: 10px;">Ducto PEAD liso 3/4" RD11: 1 rollo de 200 m (656.2 ft)</div><div>Color: Naranja prelubricado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Prelubricado internamente para instalación rápida de cables sin fricción
Característica 2	Pead flexible permite dobleces graduales sin equipo especializado
Característica 3	Resistencia operativa hasta -40°C para climas extremos
Característica 4	Rollo continuo de 200 m sin uniones que reduce puntos de falla
Característica 5	Protección permanente subterránea contra condiciones extremas del suelo
Característica 6	Facilita reparaciones y reemplazos futuros de cables sin excavación adicional