



Ducto para Fibra Óptica / 3/4" / Pared Lisa / Polietileno de Alta Densidad / Prelubricado / Rollo 200 m (656.2 ft)

SKU: LP-10-SDR11-V-P-S-1R-0200    Marca: LINKEDPRO    Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$6,625.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ducto de pared lisa fabricado en polietileno de alta densidad (PEAD) flexible, diseñado específicamente para instalaciones subterráneas de infraestructura de fibra óptica. Su construcción proporciona una protección duradera contra condiciones extremas del suelo, estableciendo un camino permanente que facilita reparaciones o reemplazos futuros de cables sin necesidad de excavaciones adicionales. La fabricación en PEAD flexible permite ejecutar dobleces graduales sin requerir equipo especializado, mientras que sus propiedades térmicas permiten la instalación en climas con temperaturas muy bajas. El acabado prelubricado en su interior reduce significativamente la fricción durante la inserción de cables, optimizando los tiempos de despliegue. El rollo continuo de 200 metros elimina puntos de unión que podrían constituir fallas estructurales a largo plazo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Polietileno de alta densidad (PEAD) flexible</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de pared: Lisa para instalación subterránea</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro nominal: 3/4 pulgada</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acabado interno: Prelubricado para facilitar instalación de cables</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud por rollo: 200 m (656.2 ft) continuo sin uniones</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia térmica: Excelentes propiedades en temperaturas bajas extremas</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación principal: Protección subterránea de cables de fibra óptica</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a condiciones extremas del suelo</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Operación en bajas temperaturas extremas</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección de largo plazo para cables</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Facilita reparaciones y reemplazos futuros</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Reducción de fricción por acabado prelubricado</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Polietileno de alta densidad (PEAD)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de pared: Lisa</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro: 3/4</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Verde</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 200 m (656.2 ft)</li><li style='padding: 6px 0;'>Flexibilidad: Dobleces graduales sin equipo especial</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 rollo de ducto para fibra óptica</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud total: 200 metros continuos</li><li style='padding: 6px 0;'>Sin uniones ni empalmes intermedios</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección subterránea permanente contra condiciones extremas del suelo |
| Característica 2 | Prelubricado interno para reducir fricción al insertar cables           |
| Característica 3 | Flexibilidad en PEAD para dobleces graduales sin equipo especial        |
| Característica 4 | Resistencia térmica para instalación en climas de bajas temperaturas    |
| Característica 5 | Rollo continuo de 200 m sin uniones que generen puntos débiles          |
| Característica 6 | Compatible con reparaciones y reemplazos futuros de cables              |