



Duplexer / 1850-1895 MHz / 1930-1975 MHz / Amplificador Celular 1900 MHz / IP67 / 70 dB Ganancia Ajustable / Conector N Hembra

SKU: SG-1850/193045 Marca: EPCOM Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$3,913.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'> <p style='margin-bottom: 16px;'>Este duplexer opera en las bandas 1850-1895 MHz y 1930-1975 MHz, funcionando como amplificador de señal celular para exteriores en frecuencias de 1900 MHz. Su diseño robusto con certificación IP67 garantiza resistencia total a condiciones climáticas adversas, permitiendo despliegues en entornos exteriores exigentes. El filtrado avanzado incorporado minimiza interferencias LTE, asegurando una comunicación limpia y estable. Con una ganancia de 70 dB ajustable, los ingenieros de redes pueden optimizar el rendimiento según las condiciones específicas de cada instalación.</p> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Duplexer para banda 1850-1895/1930-1975 MHz <li style='margin-bottom: 8px;'>Amplificador de señal celular para exteriores 1900 MHz <li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño robusto con protección IP67 para uso exterior <li style='margin-bottom: 8px;'>Filtrado avanzado con reducción de interferencias LTE <li style='margin-bottom: 8px;'>Alta ganancia de 70 dB ajustable <li style='margin-bottom: 8px;'>Conector N hembra profesional RF <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Banda de Operación</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>1850-1895 MHz / 1930-1975 MHz</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Amplificador celular exteriores 1900 MHz</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Protección Exterior</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>IP67</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ganancia</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>70 dB (ajustable)</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Filtrado</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Avanzado, reducción interferencias LTE</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conector RF</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>N hembra profesional</div> </div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Filtrado avanzado que reduce interferencias LTE
Característica 2	Diseño robusto con protección IP67 para exteriores
Característica 3	Ganancia alta de 70 dB totalmente ajustable
Característica 4	Conector N hembra profesional para instalaciones RF
Característica 5	Optimizado para comunicaciones celulares fiables y constantes
Característica 6	Compatible con frecuencias de banda 1900 MHz