



Duplexer para AF-11, banda licenciada de 11 GHz de banda baja (10.700-10.955 GHz y 11.200-11.445 GHz)

SKU: AF-11-DUP-L Marca: UBIQUITI Categoría: Otras Bandas

\$6,470.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Principales</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Duplexers reversibles para múltiples rangos de frecuencia <li style='margin-bottom: 8px;*>Configuración SISO o MIMO flexible <li style='margin-bottom: 8px;*>Compatibilidad con frecuencias de banda ancha <li style='margin-bottom: 8px;*>Intercambio rápido entre modos de operación <li style='margin-bottom: 8px;*>Mejora de señal en instalaciones complejas </div> <!-- Sección de duplexers --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Configuración de Duplexers</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Reversibles para configuración de canales <li style='margin-bottom: 5px;*>Banda Baja: 10.700-10.955 GHz (canal bajo) y 11.200-11.445 GHz (canal alto) <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo Banda Baja: AF-11-DUP-L <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo Banda Alta: AF-11-DUP-H </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Modos de Operación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>SISO: Requiere un duplexer (bajo o alto) <li style='margin-bottom: 5px;*>MIMO: Requiere dos duplexers (bajo o alto) <li style='margin-bottom: 5px;*>Configuración: Cambio rápido mediante reversión física del duplexer <li style='margin-bottom: 5px;*>Flexibilidad: Configuración independiente de frecuencias TX y RX </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones de Frecuencia</div> <div style='padding: 15px; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango: 10.7-11.7 GHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Exactitud: ±2.0 ppm <li style='margin-bottom: 5px;*>Canales: 3.5/5/7/10/14/20/28/30/40/50/56 MHz </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura: -40 a 55°C (-40 a 131°F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidades</div> <div style='padding: 15px; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad: Hasta 1.2+ Gbps </div> </div> <!-- Imágenes del producto --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Configuraciones de Frecuencia</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 15px;*> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> <div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Rango de Frecuencia AF-11</div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> <div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Duplexers Reversibles</div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> <div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Modo SISO/MIMO</div> </div> <!-- Tabla de compatibilidad --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad</h2> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 15px;*> <thead> <tr style='background-color: rgba(150,150,150,0.1);*> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left;*>Componente</th> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: left;*>Detalles</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>Antena Recomendada</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>1px solid rgb(150,150,150,0.3)</td> </tr> <tr> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>Adaptador de Antena</td> <td style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*>50VDC, 1.2A PoE Gigabit o bloque de alimentación DC</td> </tr> </tbody> </table> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Duplexers reversibles para múltiples rangos de frecuencia
Característica 2	Configuración SISO o MIMO flexible según necesidad
Característica 3	Compatibilidad con frecuencias de banda ancha
Característica 4	Intercambio rápido entre modos de operación
Característica 5	Mejora de señal en instalaciones complejas
Característica 6	Canales configurables de 3.5 a 56 MHz